

# 不锈钢机械过滤器 泳池过滤砂缸 石英砂除泥沙降浑浊净化水质

产品名称	不锈钢机械过滤器 泳池过滤砂缸 石英砂除泥沙降浑浊净化水质
公司名称	郑州华清水处理设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	-中原区永威薇棠
联系电话	15617522110 15617522110

## 产品详情

要求一、池型一，由于其不同的场合分为: 对于竞争的标准泳池而言，以休闲、娱乐为一体的异形游泳池(异形游泳池更注重休闲、美观、娱乐，更体现游泳池在环境中的完美结合，人与水的互动，使人感到快乐，为人们提供高品质的生活要求，异形游泳池将体现多，又称传统游泳池和现代游泳池(专为家庭设立)。

游泳池循环，逆流，下游和混合动力。游泳池循环水处理工艺流程表明，游泳池在循环泵的压力下，通过主排水管的回水管进行循环水处理设备的过滤、加热和消毒。循环泵的毛发收集器首先拦截水中的毛发和大块废物，以防止毛发卷入泵的叶轮。

水在压力下通过泵流出，然后加入凝结剂，在管道中发生凝结反应，凝结水中的微小悬浮物，通过高速过滤器保留，产生“明矾”。过滤后的池水由热交换器加热一部分，与另一部分池水混合，然后加入消毒剂杀灭池水中的细菌，保持一定量的余氯，并加入一定量的杀藻剂，避免产生藻类，使池水变绿，调节 pH 值，池水有水支撑。

以下是一个成熟的池水处理过程。

### 游泳池设备要求

1. 游泳池设计美观，施工面积宽敞，地板顶部高，天花板和墙面玻璃应大面积采光良好。

2. 游泳池循环过滤设备、游泳池消毒监控设备、游泳池清洁设备等。
3. 分为深水区和儿童游乐区，深水区的深度不小于1.8 m，儿童游乐区的深度不大于0.48 m
4. 设有自动池水消毒循环系统和加热设施
5. 通往游泳池的通道设有专用通道，入口处设有浸脚消毒池。
6. 池底设有低压防爆照明，池底边缘铺有瓷砖，周围设有防溢流排水槽。
7. 室内游泳池应设有除湿及恒温设备。

#### 配套设施 要求

1. 游泳池 旁设有男、女更衣室、淋浴间及洗手间，以配合接待能力。
2. 更衣室，有锁柜，挂钩，衣架，鞋架和长凳。
3. 分开的淋浴间，带有热水淋浴和冷水淋浴喷头的浴帘。
4. 卫生间设有独立的抽水马桶、吊桶马桶、洗脸架、镜子和电吹风等卫生设备。
5. 所有配套设施的墙壁、地板均应铺上瓷砖或大理石，并采取防滑措施。
6. 游泳区应该有个喝酒的地方。

7. 各项配套设施和装修材料的选择应与游泳池的设施和设备相配套。

8. 各种配套设备状态良好率不低于98%。

#### 游泳池环境要求。

1. 游泳池环境优美、舒适、大方、典雅。

2. 游泳池入口处设有营业时间标志、客人资料、价目表等。

3. 标志和标志应设计精美，英文和中文，字迹清楚。

4. 游泳池、休息区和配套设施总体布局合理协调，空气清新，通风良好，采光充足

5. 室内通风量不得少于每小时30平方米。

6. 室内自然采光不应少于30%。

7. 室内温度应保持在25 ~ 30 ° c 之间，水温低于室内温度 i-2 ° c

8. 室内相对湿度应保持在50% ~ 90%。

9. 休息区躺椅、椅子、餐桌布置整洁美观，大型盆栽盆景舒适干净。

#### 游泳池生

1. Ph 值: 6.5

2. 浑浊度小于5度。

3. 耗氧量不低于12毫克 / 升

4. 游泳的水清澈透明，没有污垢和毛发。

5. 顶层玻璃和墙面干净、整齐，地面无水。

6. 尿素不得超过每公升3.5毫克，池水温度不得超过22 °c — 26 °c

7. 饮用水无色、透明、清洁卫生，符合国家卫生标准。

8. 细菌总数不得超过每毫升1000个，而大肠菌群总数不得超过每升18个。

9. 休息区的地板，躺椅，餐桌和椅子，没有污垢，污渍和碎片的餐具。

10. 游离残氧应保持在0.4—0.6 mg / l 之间，合成残氧应保持在1.0 mg / l。