

RC151-FE-S1 独立式单模收发器

产品名称	RC151-FE-S1 独立式单模收发器
公司名称	上海凯润计算机网路系统有限公司
价格	320.00/台
规格参数	
公司地址	上海市普陀区中山北路1715号浦发广场E座2110室
联系电话	021-60947418 15221300117

产品详情

1.1 概述

rc151/rc152-fe(a)是满足基本光电转换、传输功能的10/100m自适应的以太网光纤收发器产品，以成熟的技术、较低的成本完成以太网光、电信号的双向转换，实现以太网链路最远120公里的接入能力。在网管平台下，可实现对局端设备rc152-fe及双向光链路情况的监控。

1.2 功能特性

rc151-fe(a)是台式设备，放置于客户端，可以通过拨码开关设置电口的工作模式；

rc152-fe(a)是模块式设备，可以根据需要放置于单槽机箱、四槽机箱或十六槽机箱；

能传输10m或100m速率的以太网业务，可选配不同距离、不同波长的业务模块以满足不同的要求。

灵活的故障处理功能和全面的工作状态指示。

1.3 订货信息

产品型号	描述
rc152-fe(a)-m	模块式设备，10/100mbps自适应，多模，0-2km，rj45/dsc
rc152-fe(a)-s1	模块式设备，10/100mbps自适应，单模，0-25km，rj45/dsc

rc152-fe(a)-s2	模块式设备，10/100mbps自适应，单模，10-60km，rj45/dsc
rc152-fe(a)-s3	模块式设备，10/100mbps自适应，单模，15-120km，rj45/dsc
rc152-fe(a)-ss13	模块式设备，10/100mbps自适应，单模单芯，双波长0-25km，rj45/sc
rc152-fe(a)-ss15	模块式设备，10/100mbps自适应，单模单芯，双波长0-25km，rj45/sc
rc152-fe(a)-ss23	模块式设备，10/100mbps自适应，单模单芯，双波长10-50km，rj45/sc
rc152-fe(a)-ss25	模块式设备，10/100mbps自适应，单模单芯，双波长10-50km，rj45/sc
rc151-fe(a)-m	台式设备，10/100mbps自适应，多模，0-2km，rj45/dsc
rc151-fe(a)-s1	台式设备，10/100mbps自适应，单模，0-25km，rj45/dsc
rc151-fe(a)-s2	台式设备，10/100mbps自适应，单模，10-60km，rj45/dsc
rc151-fe(a)-s3	台式设备，10/100mbps自适应，单模，15-120km，rj45/dsc
rc151-fe(a)-ss13	台式设备，10/100mbps自适应，单模单芯，双波长0-25km，rj45/sc
rc151-fe(a)-ss15	台式设备，10/100mbps自适应，单模单芯，双波长0-25km，rj45/sc
rc151-fe(a)-ss23	台式设备，10/100mbps自适应，单模单芯，双波长10-50km，rj45/sc
rc151-fe(a)-ss25	台式设备，10/100mbps自适应，单模单芯，双波长10-50km，rj45/sc

第2章 技术参数

2.1 设备基本参数指标

模块结构尺寸（高×宽×深）	25mm×76mm×170mm
台式设备结构尺寸（高×宽×深）	32mm×120mm×157mm
光接口	dsc/pc、sc/pc
工作温度（℃）	（0，45）
保存温度（℃）	（-40，80）
功耗（w）	典型值：4w
湿度	5%~90%无冷凝