

# 三联重工设备制造 带式过滤机厂家 鹤壁带式过滤机

产品名称	三联重工设备制造 带式过滤机厂家 鹤壁带式过滤机
公司名称	青州市三联重工设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青州市黄楼镇莫家村
联系电话	18853610888 18853610888

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：青州市三联重工设备制造有限公司

带式过滤机按理说是不能雨淋的，这样会对压滤机设备整体造成很大的伤害，严重的时候，可能造成整台设备的报废，所以我在以前的介绍中，强调设备的防水的保护工作，但是事实还是不可避免的，这样的局面出现了，只要我们的压滤机厂家采取正确的方法来补救，至少可以让危害降低。

一旦发现带式过滤机被雨水侵蚀的时候，我们首先要做的就是断掉设备的电源，防止人员在后面的补救中因为雨水的侵蚀造成设备的整体导电而造成人员的伤亡，当断掉电源后，我们就应该采用防水袋将设备的控制箱严密的包裹起来，因为雨水对设备的控制系统破坏性大，而设备的控制箱中，聚集了大量的精密的电子元件和导电路径，一旦他们受到雨水的侵蚀，轻则设备不能正常的运行，重则设备的严重“瘫痪”。一旦设备搁放的位置出现了10cm的积水，这时候，我们就需要将设备中水中脱离出来的，将设备转移到没有积水、没有雨水的地方去了。这时雨水正在侵蚀带式过滤机时，带式过滤机厂家，我们应该采取的方法。

带式过滤机的工作原理一般分为4个阶段：

1、预处理阶段，原始料浆的含固量一般很低，必须利用重力沉降或其他方式提高料浆浓度，以降低处理成本。常用的预处理方式是：将浓缩后的污泥与高分子絮凝剂混合，物料在絮凝剂作用下，微细颗粒凝聚团状，并初步沉淀，这是污泥上机脱水的准备条件。

2、重力脱水阶段，将絮凝预处理后的污泥加到滤带上，在重力的作用下，絮团之外的自由水便穿过滤带滤出，降低了污泥的含水量。

3、楔形预压脱水阶段，污泥在重力脱水后开始进入楔形压榨区段，滤带间隙逐渐缩小，开始对污泥施加挤压和剪切作用，使污泥再次脱水。经过此阶段后污泥流动性几乎完全丧失，鹤壁带式过滤机，从而保证了在正常情况下污泥在压榨脱水段不会被挤出。

4、压榨脱水阶段，污泥经过精心设计的压榨辊系的反复挤压与剪切作用，脱去大量毛细作用水，使污泥水分逐渐减少，形成污泥滤饼，在重选滤带分开处，带式过滤机供应商，滤饼被卸料刮下，卸料后滤布经清洗进入下一循环。

如果带式过滤机流出口被固体堵塞或启动时关闭了供料阀或出阀，带式过滤机压力无处外泄，造成损坏。检查带式过滤机滤布，清理排水口，检查出水口，打开相应阀门，释放压力;带式过滤机滤板清理不净时，有时会造成介质外泄，一旦外泄，带式过滤机边缘就会被冲刷出一道一道的小沟来，介质的大量外泄造成压力无法升高，泥饼无法形成。导致带式过滤机大量这时应仔细清理滤板，修复滤板。

当污泥过稠或干块遗留时，会造成带式过滤机供料口的堵塞，带式过滤机价格低，此时带式过滤机滤板间没有了介质只剩下液压系统本身的压力，此时带式过滤机由于长时间受压极易造成损坏。应使用尼龙的清洗;供料不足或供料中含有不合适的固体颗粒时，同样会造成带式过滤机本身受力过多以至于损坏。完成这个周期，减少滤板容积或者加盲板。

三联重工设备制造(图)-带式过滤机厂家-鹤壁带式过滤机由青州市三联重工设备制造有限公司提供。行路致远，砥砺前行。青州市三联重工设备制造有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为洗选设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司还是从事筛沙机价格，筛沙机厂家，筛沙机出售的厂家，欢迎来电咨询。