

# RC111-FE-M 多模以太网收发器

产品名称	RC111-FE-M 多模以太网收发器
公司名称	上海凯润计算机网路系统有限公司
价格	360.00/台
规格参数	
公司地址	上海市普陀区中山北路1715号浦发广场E座2110室
联系电话	021-60947418 15221300117

## 产品详情

一、型号描述 rc111/2-fe(a)系列光纤收发器包括如下型号产品： 型号 描述 rc111-fe(a)-m

台式设备，10/100mbps自适应，多模，0-2km，rj45/dsc rc111-fe(a)-s1

台式设备，10/100mbps自适应，单模，0-25km，rj45/dsc rc111-fe(a)-s2

台式设备，10/100mbps自适应，单模，10-60km，rj45/dsc rc111-fe(a)-s3

台式设备，10/100mbps自适应，单模，15-120km，rj45/dsc rc112-fe(a)-m

局端/用户端模块，10/100mbps自适应，多模，0-2km，rj45/dsc rc112-fe(a)-s1

局端/用户端模块，10/100mbps自适应，单模，0-25km，rj45/dsc rc112-fe(a)-s2

局端/用户端模块，10/100mbps自适应，单模，10-60km，rj45/dsc rc112-fe(a)-s3

局端/用户端模块，10/100mbps自适应，单模，15-120km，rj45/dsc 二、产品参数 产品型号 接口 波长 nm

发射功率 dbmw 接收灵敏度dbmw 光饱和dbmw 估计传输km 光损耗 db/km rc111-fe(a)-m dsc-rj45 1310

-18 ~ -14 -31 -14 0 ~ 2 3 rc111-fe(a)-s1 dsc-rj45 1310 -13 ~ -3 -35 -3 0 ~ 25 0.5 rc111-fe(a)-s2 dsc-rj45 1310

-5 ~ -0 -36 -3 10 ~ 60 0.5 rc111-fe(a)-s3 dsc-rj45 1550/dfb -5 ~ -0 -37 -3 15 ~ 120 0.25 rc112-fe(a)-m dsc-rj45

1310 -18 ~ -14 -31 -14 0 ~ 2 3 rc112-fe(a)-s1 dsc-rj45 1310 -13 ~ -3 -35 -3 0 ~ 25 0.5 rc112-fe(a)-s2 dsc-rj45 1310

-5 ~ -0 -36 -3 10 ~ 60 0.5 rc112-fe(a)-s3 dsc-rj45 1550/dfb -5 ~ -0 -37 -3 15 ~ 120 0.25

三、设备前面板及指示灯意义： rc111/2-fe(a)系列光纤收发器模块前面板示意图

rc111/2-fe(a)系列光纤收发器模块指示灯表示收发器状态如下： 端口 指示灯名称 指示灯

指示灯表示收发器状态 光口 光接收链路灯 rlk 常亮，光口接收链路正常；不亮，接收链路错误

光发送链路灯 tlk 常亮，光口发送链路正常；不亮，且rlk亮，发送链路错误 光数据收发灯 act

闪亮，光口有数据传输 电源指示灯 pwr 常亮，电源工作正常，反之错误 电口 电连接指示灯 link

常亮，电口链路正常；不亮，链路错误 电路速率灯 100m 常亮，电路速率为100m；不亮，电路速率10m

电数据收发灯 act 闪亮，电口有数据传输 电双工状态 / 碰撞灯 fdx/col

常亮，电口工作于全双工；不亮，半双工；闪亮，半双工有碰撞