

进口 不锈钢 防爆电磁阀

产品名称	进口 不锈钢 防爆电磁阀
公司名称	广州施克阀门有限公司
价格	1500.00/台
规格参数	
公司地址	广州市黄埔区广新路
联系电话	86-02082481225 18902297630

产品详情

进口不锈钢防爆电磁阀、进口防爆内螺纹电磁阀

供货公司介绍

施克阀门 (shike valve

) 阀门, 总部位于广州, 是一家集阀门科研、开发、生产、改装及销售于一体的流体控制公司, 经过多年的发展、并购, 已成为广州最大的流体控制公司之一, 其产品和服务在油气、化工、电力、石化、水处理、造纸、医药、食品和

饮料行业以及特需市场处于领先地位, 以中国gb、机械部jb、化工标准hg、美标api、ansi、英标bs、德标din等标准生产。2009年06月施克全面通过iso9002

质量体系认证, 作为一家专业的流体控制企业, 施克的流体控制产品及应用解决方案被众多著名工程和知名品牌所选择, 包括2010

广州亚运会、上海世博会、武广高速铁路、昆明长水机场等著名工程, 施克正悄悄的融入您的生活。schick is an indispensable

主要代理品牌: 德国莱克lik阀门、美国力沃leo阀门、英国优科uk阀门、德国卡尔karl阀门、德国汉威hw阀门、德国托普top阀门

【进口不锈钢防爆电磁阀】特点

1、防爆电磁阀工作寿命长。

2、防爆电磁阀工作制式：分长期工作制，反复短时工作制和短时工作制三种。防爆电磁阀均为长期工作制，即线圈允许长期通电工作。对于长时间阀门开通只有短时关闭的情况，则宜选用常开电磁阀。用在短时工作制而批量又很大时，可作特殊订货以降低功耗。

3、防爆电磁阀工作频率：动作频率要求高时，结构应优选直动式电磁阀，电源听优选交流。

防爆标志	exd ii bt3 d ii bt5
制造标准	din
外壳温度	t3: 200 、 t4: 135
出线接口	内螺纹m20x1.5或1/2
环境温度	-40 ~ +150
电源电压	ac220v、 dc24v(其它可做特殊订货)
相应型号	leobzbs/leobzqdf/leobzbsf/leobzch等先导装置

使用场合	通用要求防爆环境，周围环境种类分为i类和iia、iib、iic类天然气、煤气、液化气等气体或其它流体。

本页是关于进口不锈钢防爆电磁阀的内容，如果您对进口不锈钢防爆电磁阀的规格、包装、产地、价格等有疑问您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务，联系方式：电话：020-82481225 32398971 手机：18718745945 18902297630
