

国内定做液化气罐的厂家，国内订做液化气罐的厂家，菏泽花王容器

产品名称	国内定做液化气罐的厂家，国内订做液化气罐的厂家，菏泽花王容器
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:按需
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

产品详情

国内定做液化气罐的厂家，国内订做液化气罐的厂家，菏泽花王容器室外煤气净化设备平台，宽度不应小于0.8m，平台面应有防滑措施；平台周围应设置栏杆，栏杆高度应为1.2m，栏杆底应设150mm高挡板；平台扶梯宜有斜度，竖直梯2m以上部分应设护笼。

16.0.11 室外净化设备联合平台的安全出口不应少于2个，当长度不超过15m的平台可设1个安全出口。平台通往地面的扶梯、相邻平台和厂房的走道，均可视为安全出口。平台远处至安全出口的距离不应超过25m。

16.0.12 水沟、沉淀池、调节池和焦油池应采用钢筋混凝土结构。国内定做液化气罐的厂家，国内订做液化气罐的厂家，菏泽花王容器水沟和焦油沟应设盖板，其顶面标高在室内部分应与室内地坪相同，在室外部分应高出附近地面并不小于150mm。

16.0.13 煤气站主厂房设计时应预留能通过煤气发生炉大搬运件的安装洞，安装洞可结合门窗洞或在非承重墙处设置。

16.0.14 煤气站的柱距、跨度、层高，在满足工艺设计的前提下，国内定做液化气罐的厂家，国内订做液化气罐的厂家，菏泽花王容器宜符合现行国家标准《厂房建筑模数协调标准》GB/T 50006的规定。

16.0.15 需扩建的煤气站，应合理规划预留扩建场所。

16.0.16 煤气站的辅助用房基本卫生要求应符合国家现行标准《工业企业设计卫生标准》GBZ 1的有关规定。

16.0.17 煤气站的楼层地面和屋面的荷载，应按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009的有关规定确定。

主厂房操作层为工人操作频繁的场所，国内定做液化气罐的厂家，国内订做液化气罐的厂家，菏泽花王容器敞开式建筑的工作条件差，宜采用封闭建筑。

16.0.5 主厂房底层为除渣间，采用混凝土地面，楼层采用防滑地砖地面，是便于清扫，改善工作条件。

16.0.6 煤气站排送机间采用封闭建筑是为了避免设备被日晒雨淋和防止设备运转噪声对环境的污染。为了便于观察设备的运行，需设隔声值班室，国内定做液化气罐的厂家，国内订做液化气罐的厂家，菏泽花王容器且安装视野良好的观察窗。