

撬装式含油污水处理器多少钱

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 撬装式含油污水处理器多少钱 |
| 公司名称 | 潍坊帝洁环保设备有限公司 |
| 价格 | 35000.00/件 |
| 规格参数 | 品牌:帝洁环保 型号:WSZ-0.5 产地:潍坊 |
| 公司地址 | 山东省潍坊市潍城经济开发区玉清西街9344号院内2排15号 |
| 联系电话 | 15762525161 |

产品详情

撬装式含油污水处理器多少钱

一、撬装式含油污水处理器多少钱——简介

WSZ一体化污水处理设备产品说明：适用于住宅区、饭店、宾馆、疗养院、学校、矿山、工厂等生活污水及类似的工业污水处理。一体化污水处理设备可埋入地表下,全自动控制,不需人员管理,无污泥回流,操作简单、维护方便,噪声低,无异味,使用寿命长本公司生产的埋地式生活污水处理设备,有WSZ型、处理量0.5~100m³/H共30多种规格。

二、撬装式含油污水处理器多少钱——工艺流程

生产排放的污水经管网系统汇集后,经粗格栅后进入后续处理系统。粗格栅主要用来拦截污水中的大块漂浮物,以保证后续处理构筑物的正常运行及有效减轻处理负荷,为系统的长期正常运行提供保。其中工作原理是在A级,由于污水**物浓度很高,微生物处于缺氧状态,此时微生物为兼性微生物,它们将午睡中的**氮转化分解成NH-N,同时利用**物作为电子供体,将NO-N.NO-N转化成N。而且还利用部分**碳源和NH-N合成新的细胞物质,所以A级池不仅具有一定的**物去除功能,减轻后续好氧池的**负荷,以利于消化作用的进行,而且依靠原水中存在的较高浓度**物,完成反消化作用,终消除氮的富营养化污染,在O级由于**物浓度已大幅度降低,但仍有一定量的**物及较高NH-N存在。为了使**物得到进一步氧化分解,同时在碳化作用处于完成情况下消化作用能顺利进行,在O级设置**负荷较低的好生物接触氧化池,在O级池中主要存在好氧微生物及自氧型细菌(消化菌),其中好氧微生物将**物分解成CO₂和H₂O,自氧型细菌(消化菌)利用**物分解产生的无机碳或空气中的CO₂,作为养源,将污水中的NH-N转化成NO-N.NO-

N。O级池的出水部分回流到A级池,为A级池提供电子受体,通过反消化作用终消除氮污染。

三、撬装式含油污水处理器多少钱——设备特点 设备主机可埋设于地下冻层以下,设备主机上方地

表可作为绿化或其他用地，不需要建房及采暖、保温。根据客户要求设备主机也可以放置于地面上。二级生物接触氧化处理工艺均采用推流式生物接触氧化，其处理效果**完全混合式或二级串联完全混合式生物接触氧化池。并比活性污泥池体积小，对水质的适应性强，耐冲击负荷性能好，出水水质稳定，不会产生污泥膨胀。池中采用新型生物填料，比表面积大，微生物易挂膜，脱膜，在同样**物负荷条件下，对**物去除率高，能提高空气中的氧在水中溶解度。生化池采用生物接触氧化法，其填料的体积负荷比较低，微生物处于自身氧化阶断，产泥量少，仅需三个月（90天）以上排一次泥（用粪车抽吸或脱水成泥饼外运）。该埋地式污水处理设备的除臭方式除采用常规高空排气。

整个设备处理系统配有全自动电气控制系统，运行，平时一般不需要专人管理，只需适时地对设备进行维护和保养。