

国内定制液化气罐的厂家，国内订制液化气罐的厂家，菏泽花王容器

产品名称	国内定制液化气罐的厂家，国内订制液化气罐的厂家，菏泽花王容器
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:按需
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

产品详情

国内定制液化气罐的厂家，国内订制液化气罐的厂家，菏泽花王容器煤气管道上采取保护措施。

17.0.3 煤气管道支架上不应敷设电缆，但采用桥架铺装或钢管布线的电缆可敷设在支架上，其间距应符合本规范附录D的规定。

17.0.4 厂区架空煤气管道与架空电力线路交叉时，国内定制液化气罐的厂家，国内订制液化气罐的厂家，菏泽花王容器煤气管道应敷设在电力线路的下面，并应在煤气管道上电力线路两侧设有标明电线危险、禁止通行的栏杆；栏杆与电力线路外侧边缘的小净距，应符合本规范附录A的规定；交叉点两侧的煤气管道及其支架必须可靠接地，其电阻值不应大于10 Ω 。

17.0.5 煤气管道应设导除静电的接地设施。

17.0.6 煤气管道与铁路、国内定制液化气罐的厂家，国内订制液化气罐的厂家，菏泽花王容器道路的交叉角不宜小于45 $^{\circ}$ 。

17.0.7 敷设在建筑物上的煤气管道，在与建筑物沉降缝的相交处，不应设固定支架。

17.0.8 冷煤气管道在用户的进口处，应设阀门、国内定制液化气罐的厂家，国内订制液化气罐的厂家，菏泽花王容器流量检测装置、压力表、取样嘴和放散管，其位置宜设在用户的墙外，并应设操作平台。

17.0.9 车间煤气管道应架空敷设，当与设备连接的支管架空敷设有困难时，可敷设在空气流通但人不能通行的地沟内。除供同一用户用的空气管道外，不应与其他管线敷设在同一地沟内。

17.0.10 厂区冷煤气管道的坡度不宜小于0.005，车间冷煤气管道的坡度不宜小于0.003，国内定制液化

气罐的厂家，国内订制液化气罐的厂家，菏泽花王容器且管道低点应设有排水器。