

CP1AH-12V松下汽车继电器

产品名称	CP1AH-12V松下汽车继电器
公司名称	鸣志国际贸易（上海）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国（上海）自由贸易试验区华京路8号738室
联系电话	86-075525472080 13828743458

产品详情

主要应用	除霜器、点火器、座椅加热器、辅助设备、电动窗、eps、abs等。
订货产品号	acpp341
特点	1.小型扁平型该功率型继电器的尺寸与本公司的cp继电器相同 14 mm (l) x 13 mm (w) x 9.5 mm (h) 2.最大通电电流35a通过使no端子双针化，使com端子宽幅化，从而实现了45a 2分钟、35a 1小时在20 ° c下 (450 w 型,施加 16 v)的通电。 3.对应主电源用途所需要的电容器负载可实现冲击60a, 稳态1a、10万次通断。 4.塑料密封型可自动清洗的塑料密封
accessories	-
保护构造	sealed
端子形状	pcb, thru-hole
线圈额定电压 (v dc)	12v dc
额定消耗功率	450mw
感性电压	dc7.2v以下
释放电压	dc1.0v以上
额定控制容量(电阻负载)	20a(no side)/10a(nc side),14v dc(no side)/14v dc(nc side)
最小适用负载(电阻负载)	1a 12v dc
触点结构	1a
触点材料	pbm

触点材料	Ag alloy(cadmium free)
机械寿命	1x10 ⁷
电气寿命	1x10 ⁵
耐电压（触点间）	500vrms
耐电压（触点-线圈间）	500vrms
使用环境温度	-40 ~ +85
动作机能	single side stable
包装方式	tube