

高压脉冲电絮凝设备多少钱

产品名称	高压脉冲电絮凝设备多少钱
公司名称	潍坊帝洁环保设备有限公司
价格	35000.00/件
规格参数	品牌:帝洁环保 型号:WSZ-0.5 产地:潍坊
公司地址	山东省潍坊市潍城经济开发区玉清西街9344号院内2排15号
联系电话	15762525161

产品详情

高压脉冲电絮凝设备多少钱

一、高压脉冲电絮凝设备多少钱——介绍

地埋式一体化污水处理设备工艺流程全套设备可埋设于冻层以下或放置地上，设备上方地表可作为绿化或其他用地，不需要建房及采暖、保温。在生总结国内外活污水处理装置的运行经验的基础上，结合我公司自己的科研成果和工程实践，设计出一种可地埋设置的成套**二级生物接触氧化处理工艺均采用推流式生物接触氧化，其处理效果***混合式或二级串联*混合式生物接触氧化池。并比活性污泥池体积小。

二、高压脉冲电絮凝设备多少钱——处理工艺

二级生物接触氧化处理工艺均采用接触氧化工艺,其处理效果**完全混合式或二级串联完全混合式生物接触氧化池。比活性污泥地体积小,对水质的适应性好,耐冲击负荷性能好,出水水质稳定,不会产生污泥膨胀。池中采用新型弹性立体填料,比表面积大,微生物易挂膜,脱膜,在同样**物负荷条件下,对**物去除率高,能提高空气中的氧在水中溶解度。生化池采用生物接触氧化法,其填料的体积负荷比较低,微生物处于自身氧化阶断,产泥量少,排泥周期长,仅需三个月(90d)以上排一次泥(用粪车抽吸或脱水成泥饼外运)。含有各类漂浮物、杂质的污废水进入化粪池,经过三级厌氧发酵后自流流经格栅渠,拿掉大颗粒漂浮物,之后的废水自流进入调节池,在调节池均衡水质和水量后经污水提升泵进入提升进入地埋式一体化污水处理设备,在经过厌氧+好氧+沉淀+消毒后的废水可达标排放。含有各类漂浮物、杂质的污废水进入化粪池,经过三级厌氧发酵后自流流经格栅渠,拿掉大颗粒漂浮物,之后的废水自流进入调节池,在调节池均衡水质和水量后经污水提升泵进入提升进入地埋式一体化污水处理设备,在经过厌氧+好氧+沉淀+消毒后的废水可达标排放。原污水中大部分**物在此得到降解和净化,好氧菌以填料为载体,利用污水中的**物为食料,将污水中的**物分解成无机盐类,从而达到净化目的。好氧菌的生存,必须有足够的氧气,即污水中有足够的溶解氧,以达到生化处理的目的。好氧池空气由风机提供,池内采用新型半软性生物

填料，该填料表面积比大，使用寿命长，易挂膜，耐腐蚀，池底采用微孔曝气器，使溶解氧的转移率高，同时有重量轻，**化，不易堵塞，使用寿命长等优点。

三、高压脉冲电絮凝设备多少钱——特点1、结构合理紧凑，可埋入地表下，有利保温，在寒冷的冬季(-30)仍可正常运行，适应中国南北广阔的气候环境；亦可安置在水塘中，借用地形融入周围环境，减少占地面积。无污染，无噪声，无异味，减少二次污染2、不受污水量的限制，机动灵活，可单个使用，也可多个联合使用

3、该装置是由工厂生产玻璃钢预制构件，现场拼接组合而成，操作简单、维护方便4、全自动控制，自动化程度高，能耗低，管理费用小，不需人员管理5、无污泥回流、噪声低，无异味