

# 彩钢屋面防水涂料

产品名称	彩钢屋面防水涂料
公司名称	陕西德美防水材料有限公司
价格	15.00/件
规格参数	
公司地址	西安市莲湖区北关正街35号方兴大厦2208
联系电话	029-86139861 18992871969

## 产品详情

彩钢屋面防水涂料 彩钢屋面防水，厂房防水，丙烯酸防水涂料，屋面防水

dmpa-s-t-2000

优点

1. 单组份水性涂料，抗紫外线，耐候性好。
2. 延伸率大，弹性好，抗基层变形能力强，能屏蔽裂缝，防水透气。
3. 粘接强度高，附着力强，整体防水效果好。
4. 可在潮湿基面上施工，施工简单，工具易清洗。
5. 耐高低温性能好，耐酸碱，具有防腐性能。

典型性能指标

固含量 68%

拉伸强度 1.7mpa

断裂延伸率 350%

低温柔性(-20 ):无裂纹

不透水性(0.3mpa,30min):不透水

## 推荐用于

1. 建筑屋面防水层或屋面其他防水材料的照面层。
2. 彩色钢板屋面、墙面接缝防水密封。
3. 旧建筑屋面防水的修补或翻新。
4. 内外墙面、卫浴间墙面、地面防水。
5. 密封门窗与建筑物之间的缝隙。

## 包装贮存

5kg、25kg大盖塑料桶装；5 -30 ，密封贮存。

## 配套供应:

### 金属屋面专用缝织聚酯布

本产品具有强度高、弹性好、耐热性好、吸水性低、耐磨性能好、耐光性能好及耐腐蚀等方面的优点。规格：100-120g/平米，幅宽：100-1000mm，100m/卷。也可根据客户要求订做。

### 彩钢板接缝专用防水胶带

本产品是以橡胶为主要材料,附以其他助剂、通过特殊工艺加工而成的一种环保型的自粘性防水密封胶带。具有优良的粘着力，对各种金属表面都有极强的粘着性。具有优良的耐候性、耐老化性及优异的防水性。对被粘着表面有密封、减振、保护等作用，对被粘表面的热胀冷缩和机械变形有着\*\*的追随性。

主要用于钢结构房屋的钢板之间及钢板与阳光板搭接，阳光板之间、钢板与混凝土之间的密封防水等。