

太原地下室工程用溶剂型沥青胶泥用量如何计算

产品名称	太原地下室工程用溶剂型沥青胶泥用量如何计算
公司名称	枣强县大成橡胶有限公司
价格	4.00/公斤
规格参数	
公司地址	衡水市富强北路
联系电话	0318-8536808 18732803508

产品详情

溶剂型沥青胶泥的适用范围:本产品适用于地下工程项目砼基础的底部,侧面,背面,基坑,地下室的防腐防水工程;水泥基建筑物,基坑,地基,地面,桥墩,铁路,港口,码头,煤矿,油田钻探的防腐防水工程;地槽,水塔,水池,冷却塔,污水池,食用清水池的防腐防水工程;新旧民用建筑物,屋顶,卫生间,天沟,阳台,外墙,地下室,仓库,隧道的防腐防水及各种桥梁灌缝和各种伸缩缝的浇灌,各种金属管道,钢筋,混凝土防腐工程,能防止钢筋锈蚀,延长混凝土的使用寿命.

我公司生产的溶剂型沥青胶泥产品已经销往:山西吕梁市孝义县 上海 黑龙江绥芬河 福建建瓯市 广东清远 山西大同 海口 河南濮阳市清丰县 辽宁锦州 北京 河南濮阳市清丰县 重庆 辽宁东港 江苏泰兴 山西太原 秦皇岛 哈尔滨木兰县 江西上饶市 曹妃甸 贵州安顺 西安 江苏南通 山东寿光 湖南岳阳 河南卢氏县 江苏镇江 湖北恩施 兰州 甘肃武威古浪 辽宁绥中 湖北襄阳市 江西抚州 青岛胶南 安徽巢湖市 山东东营 河南汝州县 江西南昌 河南安阳市 江苏镇江 山东淄博 湖南湘潭 湖南永州 甘肃天水 福建南平 广西德保 包头 山东青岛 江西抚州 甘肃金昌市 广东佛山 湖南常德 山西孝义

大成溶剂型沥青胶泥全国销量第一产品简介与功能:溶剂型沥青胶泥是以10#优质石油沥青为主料,辅以油酸;焦油沥青;石英粉再加以各种添加剂;填充剂配制而成的薄浆型沥青胶泥防水防腐材料;使用寿命长施工方便.特点:粘接力强;热不淌;冷不脆;无异味;无污染;无毒;难酸;耐老化.