

扬州Prescale

产品名称	扬州Prescale
公司名称	苏州苏之航电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市长江北路宝成国际大厦1134
联系电话	18796843023

产品详情

苏州苏之航电子有限公司，加工销售国产感压纸和乐凯屏蔽膜，欢迎新老客户来电咨询！

热升华化纤或者混纺面料的个性T恤衫热转印纸：适合在浅色化纤衣物上印制图案，同时也可以来制作烫画杯子、瓷盘等。通过该转印纸转印的图案色彩还原度高，无手感。是转印化纤、混纺面料T恤个性文化衫的最佳选择！水洗不掉色。同时，热升华转印纸可印制如杯子，盘子，珠光板等产品，墨水转印量达到90%以上，是喷墨纸的2倍。热升华转印纸必须用热转印墨水打印。

苏州苏之航电子有限公司，加工销售国产感压纸和乐凯屏蔽膜，欢迎新老客户来电咨询！

感压纸用于：

汽化器（化油器）

确认金属封口结合部的封口密封性，检查规定的压力是否维持在一定值。

测定方法

在结合部放入感压纸，扭紧螺栓充分结合，然后取出感压纸，观看发色状态。

检查要点

结合部分发色均一，发色在规定浓度值以上。如一部分发色偏淡，即使整体的发色在规定浓度以上，平衡性不好是因为受力不均匀，Prescale，所以可能会发生变形或歪斜。

使用感压纸型号

中压（MW）、低压（LW）、超低压（LLW）

Prescale胶卷可以地测量压力、压力分布和压力平衡，富士在彩色胶片生产方面的先进技术使其能够生产测量压力的极薄和稳定的Prescale胶片。

双片型：厚度约0.2mm

施压时在胶片上会出现红色i区。

色彩的浓度会随着压力的改变而改变。

浓度：约0.1-0.4

共有八种Prescale来满足测量压力的广泛需求（0.05-300MPa） 使用方法：
施压时微囊被压破、并与显色剂一起反应。

1.将Prescale胶片根据需要裁剪好2.将Prescale胶片插入需要测量压力的地方3.拿出胶片、观察并检查压力的分布情况 双片型（LLLLW，LLLW，LLW，LW，MW）

正确裁切两张Prescale胶片（A胶片在黑色袋内、C胶片在蓝色袋内）。每个胶片的粗糙面相互面对、把胶片插入要测量压力的地方。施压、胶片上出现红色i区，而且颜色密度随着压力水平的改变而改变。拿出C胶片，并检查压力的分布情况。如要更的压力值，请使用压力分析系统。

单片型（中压：MS-高压：HS）

正确裁切黑色袋里的Prescale胶片，把胶片插入要测量压力的地方。施压，红色i区出现在胶片上，颜色密度随着压力水平的改变而改变。拿出胶片，检查压力的分布情况。如要更的压力值，请使用压力分析系统。

扬州Prescale由苏州苏之航电子有限公司提供。苏州苏之航电子有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！