

Prescale

产品名称	Prescale
公司名称	苏州苏之航电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市长江北路宝成国际大厦1134
联系电话	18796843023

产品详情

双片型 (LW、LLW、LLLW、LLLLW、MW)

正确裁切两张Prescale胶片 (A胶片在黑色袋内, C胶片在蓝色袋内)。每个胶片的粗糙面相互面对、把胶片插入要测量压力的地方。

Prescale胶卷可以地测量压力、压力分布和压力平衡, 富士在彩色胶片生产方面的先进技术使其能够生产测量压力的极薄和稳定的Prescale胶片。

(双片型: 厚度约0.2mm)

施压时在胶片上会出现红色i区。

主要用途是测量接触面和点的压力大小并能显示压力分布情况, 在压力测量领域具有广泛的应用。

单片型: 聚酯基材上涂可变颜色材料, ‘微囊’的颜色材料层在菲林上面。

二片型: 一菲林被涂上‘微囊’的颜色材料, 另一菲林被涂上可变颜色的材料, 使用时再将二片菲林的涂层面互相贴紧。

使用方法: 施压时微囊被压破、并与显色剂一起反应。

结构：有两种Prescale。单片型的聚酯片基上涂有显色物质、上面又有微囊生色物质。双片型是由两个聚酯片基组成。一个涂有一层微囊生色物质、而另一个涂有显色物质。使用两个胶片时涂层要面对面。

工作原理：施压时微囊破裂，生色物质与显色物质相互反应，红色区域出现在胶片上。

应用范围：测量连接部的紧固压力；测量底座、液晶的压力；测量轧辊的接触压力；测量接触压力；测量压缩压力等。

刹车检查刹车片、摩擦面（刹车面）的接触部分的面积和接触压力的均一性。检查改变条件时或使用规定次数后的变化。测定方法在刹车片、摩擦片和驱动系统间放入感压纸，运转刹车。运转后取出感压纸，Prescale，观看其发色状态。

轮胎检查轮胎的地面接触压力。测定方法在地面贴上感压纸，在感压纸上面放上轮胎，加上重量。或者运行一段，观看感压纸的发色状态，检查地面接触压力。

Prescale由苏州苏之航电子有限公司提供。“纳米材料，包装材料”选择苏州苏之航电子有限公司，公司位于：江苏省昆山市长江北路宝成国际大厦1134，多年来，苏之航电子坚持为客户提供好的服务，联系人：丁总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。苏之航电子期待成为您的长期合作伙伴！