

# 长沙市场地铁丝网围栏 菱形美格网护栏 蓄水池围栏

产品名称	长沙市场地铁丝网围栏 菱形美格网护栏 蓄水池围栏
公司名称	长沙市望城区星辰筛网建材商行
价格	.00/件
规格参数	高度:网孔 绿色:其他防护网 长沙市:浸塑
公司地址	湖南省长沙市望城区湾田国际建材城五金机电城
联系电话	18711033210 18711033210

## 产品详情

工厂|车间|仓库隔离网|设备防护|隔断围栏网

不锈钢电焊网是不锈钢丝排焊而成，网面平整、网目均匀、焊点牢固、局部机加工性能良好、稳定、防腐、防蚀性好。

不锈钢电焊网：不锈钢电焊网通常采用201,202,304,304L,316，316L等不锈钢丝为材料，通过精密的自动化机械技术加工制成，网面平整，结构坚固，整体性强，即使局部裁截或局部承受压力也不致发生松劲现象。不锈钢电焊网是不锈钢丝网产品之一。不锈钢电焊网特点：具有极强的防腐抗氧化性能、焊点牢固、拉力强、表面光亮。不锈钢电焊网用途：不锈钢电焊网主要用于矿业、石油、化工、食品、医药、机械制造等行业的机械设备防护。

可以广泛用于土木建筑批水泥，饲养鸡、鸭、鹅、兔及动物园围栏。机械设备的防护，高速公路护栏，体育场所围网，马路绿化带防护网。也可用于建筑业、公路、桥梁作钢筋。用于机械防护，工业，农业，建筑等。

不锈钢电焊网可用作家禽笼、盛蛋筐、通道围栏、排水槽、门廊防护栏、防鼠网、机械防护罩、家畜及植物围栏、栅架等

外观尺寸1960×2790mm网框：方管60×40×2.5mm，左右方管40×40×2.5mm，中间焊接40×3的扁钢，四道加强筋为40×4扁钢，长度分别为1000和1200mm。网片表面浸塑（绿色），要求厚度0.8-1.2mm，涂层均匀，颜色一致，表面光滑，无流挂、滴流、粉泡、龟裂等缺陷。上口焊点，左右两点，后面一点，焊口长度10-15mm；下口焊点，左右两点，中间一点，焊口长度10-15mm。加强筋和方管之间满焊，其焊接要求牢固。焊后清除焊渣，焊口要平滑。焊后网片翘度不大于8mm。

角钢栅栏

- 1、外观尺寸为1750 × 2750mm
- 2、边框采用40 × 25 × 3.0mm的角钢制成3、网片由直径为4.0mm或3.5mm的钢丝焊接而成
- 4、网孔75 × 150或50 × 100mm
- 5、连接件采用40 × 55 × 8.0mm铁板制成
- 6、金属网应进行镀锌后防腐浸塑处理
- 7、隔离栅栏在地形起伏的地段设置时，可将地面整修成一定的纵坡，采用将金属网制成一定角度的平行四边形顺坡设置，也可以调整立柱高度和连接件位置，将隔离栅栏做成阶梯状