

泰州水箱自洁消毒器wts-2w

产品名称	泰州水箱自洁消毒器wts-2w
公司名称	石家庄江澈环保设备有限公司
价格	2600.00/台
规格参数	
公司地址	石家庄高新区黄河大道98号东城国际1-1-2917
联系电话	86-031167300800 15373931120

产品详情

在食物加工的各个环节上，水不是主要原料，却是最基础的原料。因为这个，对于食物加工公司来说，好的水处置设施就显得尤为为关紧。到现在为止市场上大约有几百家水处置设施出产企业，鱼龙混合掺杂，怎能挑选到最佳的水处置设施供应商呢？下面介绍我司水箱自洁消毒器的详细情况，大家可以参考看下

泰州水箱自洁消毒器的优势特点及安装使用说明具体介绍如下：

一、泰州水箱自洁消毒器简介：

泰州水箱自洁消毒器由其内部臭氧发生器产生臭氧，将臭氧通过软管注入混合罐里与水进行混合，在水中杀菌消毒的。臭氧是氧气的同素异形体，组成元素相同，构成形态相异，性质差异很大，它的分子量为48，比空气重，易于沉降扩散。与氧气相比，臭氧非常不稳定，半个小时左右自动还原成氧气，臭氧在水中的溶解度为氧气的13倍，臭氧在水中的半衰期是几分钟。由于臭氧极不稳定，人们无法储存、运输，只能依靠各种设备现用现生产，臭氧浓度过低达不到消毒灭菌效果，过高却又对人体不利，浓度比例难以掌控，定量生产难度很大。所以选择该设备时请您尽量选择有国家认证的生产厂家，我公司具有相应的国家认证，请您放心选购。臭氧最显著的特点是完成它的使命后不留下任何污染物，献出来的是一片清新的氧气。(abjfjik) 江澈环保 赵立新 (0311-6803-1150,133-0303-1131)

二、水箱自洁消毒器原理：

水箱自洁消毒器是利用微电解电化学反应的原理，使水中溶解的氯离子、水分子产生强氧化性物质，以达到对水体净化、消毒，杀菌、灭藻的功效。设备由循环泵、释能器（微电解槽）、控制器及能量传输电缆三部分组成，按安装位置可分为外置式和内置式。。外置式主要安装在水箱外部，水通过25、32、40、50的管道进入设备内消毒，消毒后的水经回水管流到水箱内部；内置式是安装到水箱内部的，机电混合器在水箱内部安装，控制柜在水箱外部安装，中间通过线缆、气管连接，机电混合器在水箱内部，机电混合器内有高效混合泵在水箱内部以达到更好的消毒效果。其主要应用于二次供水的水箱、水池，生活饮用水的水箱水池、农村饮用水的水箱水池。

水箱自洁消毒器是我公司为了解决目前水池(水箱)水质长期滞存，经常遭受病菌、微生物侵袭、污染严重的问题，而专门开发研制的高新技术产品。本款产品把臭氧制取技术、自动控制、射留混合、罐体加泵混合等技术融为一体，具有安全卫生、方便快捷、效果显著、经济使用等特点。是当前水箱、水池中的水杀菌、消毒用的最佳产品之一。

三、水箱自洁消毒器的优点：

水箱自洁消毒器采用时间自动控制系统，用户可以任意设置工作时间段，每天可以设置10-15个时间段；主机采用高浓度臭氧消毒，发生器部分为不锈钢石英介质的发生管；水冷、风冷双冷技术；最优化的气源处理系统配置；进口电源核心部件，数字控制电源技术，具有稳压变频和升压三大功能；可以连续24小时不间断工作；专用电源和放电管形成最佳匹配；采用电源软开关技术，效率达95%以上；根据用户要求配制臭氧紫外线双重消毒装置，安全可靠，杀菌力强。

四、水箱自洁消毒器的杀菌功能在额定容积水体中，处理效果如下：

1、杀菌率：99.9%。2、灭藻率：99.9%。3、可降解农药、去除余氯及除臭。

五、水箱自洁消毒器生产标准：

水箱自洁消毒器现已通过国家卫生部门组织的鉴定，按企业标准生产。《测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分：通用要求》gb 4793.1-2007。

六、水箱自洁消毒器使用要点：

1、设计选用要点：水箱自洁消毒器应根据二次供水箱（池）容积和形状选择单台或多台均匀布置(考虑单台消毒器的保护半径)，根据实际情况选择其处理量和安装方式。

2、施工、安装要点：

1)、外置式：

将电控柜安装在干燥通风处，有防水、防雨措施。

2)、内置式：

自洁消毒器应放于水箱（池）底部，单台放于中心，多台均匀布置。将控制器安装在干燥通风处，有防水、防雨措施。使水位超过二次供水洁水设备（内置）并于指定时间接通220v主电源使设备开始工作。

3)、具体产品的施工安装要点需详见企业样本。

七、水箱自洁消毒器结构:本设备由电控柜和循环水缸体两部分组成，电控柜为潜水泵等电源部分的控制系统，循环水缸体中有潜水泵、吸水管、布水器、曝气部分组成，两者之间由管路及电缆连接。

八、水箱自洁消毒器的安装使用说明：1、将循环水缸体放于水箱或水池底部中间，并连接吸水管；

2、将电控柜安装在干燥通风处，有防水、防雨措施；3、连接混合罐与控制柜之间的电缆和输气管；

4、接通220v电源，设备开始工作；5、当液位低于液位开关限定的水位时，潜水泵及高压电源暂停工作，当液位升至一定高度时，电控柜会自动启动；

6、如须清理维护水箱、水池时，先切断电控柜主电源；7、设备出厂前循环水缸体与智能自控柜连接部

分、气管、潜水泵、电源线提供长度各5米，如特殊情况，请提前告之。

五、泰州水箱消毒器参数：

型号 消毒半径 功率（w） 电源

jc-30 3m 300 220v50hz

jc-40 3.5m 380 220v50hz

jc-60 4m 450 220v50hz

jc-80 4.5m 500 220v50hz

jc-120 5m 800 220v50hz