

# 江苏电捕焦油器 振业煤化工煤气净化 塑料厂电捕焦油器

产品名称	江苏电捕焦油器 振业煤化工煤气净化 塑料厂电捕焦油器
公司名称	襄阳振业环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北襄阳市樊城区七里河西路
联系电话	13807279253 13807279253

## 产品详情

在各种沥青基防水材料的生产过程中，需对沥青进行加热；输送并制成各种工艺要求的沥青类混合料供生产使用，在此工艺中，会产生大量的沥青烟气。烟气中含有多种有机物，有苯并芘，笨并蒽，等多种物质，且大多是致癌和强致癌物质，粒径大多在0.1—1.0 μm之间，的 μm，尤其是以3.4-苯并芘为代表的多种致癌物质。通过呼吸道被吸入人体内。因此，对沥青烟气进行净化治理，使排放知足大气环境标志，是特别很需要的。沥青烟气重要是0.1—1.0 μm的焦油渺小粒的外形存在，其净化治理就是尽可能多的捕获这些微小微粒，使沥青烟气的排放知足国家相干标准，又不造成二次污染。

有不少防水企业对沥青烟气治理体例不太合理，重要缘故原由：一是没经过科学的设计，二是对沥青烟治理也觉得没好的方法。效果是钱花不少，炭素电捕焦油器，结果却不是很好。

电捕焦油器的瓷瓶吸焦油含量一多，江苏电捕焦油器，它的绝缘性就会降低，就有了“爬电”现象。在焦油的出料周期达到3.5 h以上时，瓷瓶就会爆裂。对此，要及时换掉裂开的高压绝缘瓷瓶。

电捕焦油器用于吸附焦油的高压瓷绝缘子的上面部分是长期浸泡于绝缘油中的。当瓷绝缘子与绝缘箱体之间的密封垫出现老化，塑料厂电捕焦油器，进到了绝缘箱体上腔的绝缘油和气体就会有轻度泄漏，引起放电，带来过流保护。对此，要看看绝缘箱内的绝缘油情况，油位变低，颜色变浊，就表示保温瓷瓶垫片出现了老化，再看看绝缘瓷瓶有没有裂纹，有就换一下，没有就清洁一下，换耐油橡胶垫，重加绝缘油，密封。

关于氧含量分析仪的选择技巧：

氧探头安装时候，是要慢慢的插在烟道里，这样是避免故障，氧探头的接线盒是会有两个进气口，这个是要朝下面，一个进气口是参比气入口，是常开口，不能堵住，还有一个进气口是标气入口，是常闭口，试验结束之后是要堵住，这样才可以确保测量的精度。

氧探头使用八到十个月之后，是要重新标定，确认本低值，没有标气按上面的方式进行确定。

上述是对电捕焦油器里氧含量的检测方式进行介绍，希望可以帮助到大家。

江苏电捕焦油器-振业煤化工煤气净化-塑料厂电捕焦油器由襄阳振业环保设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。襄阳振业环保设备有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为环保设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!