

十堰水箱自洁消毒器wts-2w

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 十堰水箱自洁消毒器wts-2w |
| 公司名称 | 石家庄江澈环保设备有限公司 |
| 价格 | 2600.00/台 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 石家庄高新区黄河大道98号东城国际1-1-2917 |
| 联系电话 | 86-031167300800 15373931120 |

产品详情

十堰水箱自洁消毒器：本届水展同时 绕着最受关心注视的水资源利用及废水回用、电镀水处理等热门儿话题，开展了一系列的专题研究会，“水处理技术大会”、“新技术新产品综合解决方案件发生布会”、“电镀行业废水处理交流大会”等遭受遭受广泛关心注视，制造了一个优质的业里外交流平台。

十堰水箱自洁消毒器是水箱、水池通用的消毒器。本设备分为外置式、内置式两种。内置式是安装到水箱内部的，机电混合器在水箱内部安装，控制柜在水箱外部安装，中间通过线缆、气管连接，机电混合器在水箱内部，机电混合器内有高效混合泵在水箱内部以达到更好的消毒效果。外置式主要安装在水箱外部，水通过25、32、40、50的管道进入设备内消毒，消毒后的水经回水管流到水箱内部；江澈环保赵立新（0311-6803-1150,133-0303-1131）

十堰水箱自洁消毒器主要应用于二次供水的水箱、水池，生活饮用水的水箱水池、农村饮用水的水箱水池。(abjfjik)

十堰水箱自洁消毒器的问世：

水箱自洁消毒器是我公司针对水箱及水池普遍存在的菌藻滋生、水质二次污染严重等问题，引进国外物理及电能研究所学者的净水技术研究成果，自行开发的新一代高效水处理设备。

该设备采用微电解物理消毒法可使不流动的水不易被细菌污染，流动的水能长期防止被细菌污染。具有机电一体化设计、纯物理法处理、无需添加化学药剂、使用方便、维护简单等诸多优点。本款产品把臭氧制取技术、自动控制、射留混合、罐体加泵混合等技术融为一体，具有安全卫生、方便快捷、效果显著、经济使用等特点。是当前水箱、水池中的水杀菌、消毒用的最佳产品之一。

十堰水箱自洁消毒器的特点:

杀菌灭藻速度快，且具有广谱性，可杀灭所有微生物；无二次污染，消毒物质消毒后还原成 O_2 和 H_2O ；消毒彻底、无死角的循环扩散处理，具有持续消毒效果；安装方便，不需破坏原水箱结构，只需放入水箱内；时间设定运行自动，工作状态可调，无需专人看管。

十堰水箱自洁消毒器的功能：

灭菌率 灭藻率 除臭 降解农药 去除氯 增氧率 持续消毒时间

> 99.5% 99% > 10% > 50h

十堰水箱自洁消毒器的优点：

采用时间自动控制系统，用户可以任意设置工作时间段，每天可以设置10-15个时间段；主机采用高浓度臭氧消毒，发生器部分为不锈钢石英介质的发生管；水冷、风冷双冷技术；最优化的气源处理系统配置；进口电源核心部件，数字控制电源技术，具有稳压变频和升压三大功能；可以连续24小时不间断工作；专用电源和放电管形成最佳匹配；采用电源软开关技术，效率达95%以上；根据用户要求配制臭氧紫外线双重消毒装置，安全可靠，杀菌力强。

十堰水箱自洁消毒器的技术特点：

产生高浓度的臭氧气体，杀菌灭藻速度快，且具有广谱性、可杀灭所有的细菌，微生物；臭氧气体可防止单独使用氯气等方法消毒带来的副作用；臭氧不仅对水体消毒，而且对水箱、水池壁一起消毒；增氧并降低水硬度、提高生活用水质量；无毒、无害、无再污染、安装使用方便。

十堰水箱自洁消毒器设备选型：根据不同用户，选型、功率也不一样，欢迎致电我公司为客户选择理想的设备，或水箱消毒器在不同领域、不同行业的应用、选型介绍，可根据你的需求来选择合适的水箱自洁消毒器。

五、十堰水箱消毒器参数：

型号 消毒半径 功率(w) 电源

jc-30 3m 300 220v50hz

jc-40 3.5m 380 220v50hz

jc-60 4m 450 220v50hz

jc-80 4.5m 500 220v50hz

jc-120 5m 800 220v50hz

