

西门子中国-低压电器总经销商

产品名称	西门子中国-低压电器总经销商
公司名称	湖南西控自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区开元东路1306号开阳智能制造产业园（一期）4#栋301
联系电话	15344432716 15386422716

产品详情

西门子中国-低压电器总经销商

西门子中国有限公司授权合作伙伴——湖南西控自动化设备有限公司，作为西门子中国有限公司授权合作伙伴，湖南西控自动化设备有限公司代理经销西门子产品供应全国，西门子工控设备包括S7-200SMART、S7-200CN、S7-300、S7-400、S7-1200、S7-1500、S7-ET200SP等各类工业自动化产品。公司国际化工业自动化科技产品供应商，是专业从事工业自动化控制系统、机电一体化装备和信息化软件系统

集成和硬件维护服务的综合性企业。

西门子中国授权代理商——湖南西控自动化设备有限公司，本公司坐落于湖南省中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区开元东路1306号开

阳智能制造产业园一期 4 栋 30 市内外连接，交通十分便利。

建立现代化仓

储基地、积累充足的产品储备、引入万余款各式工业自动化科技产品，我们以持续的卓越与服务，取得了年销

销售额10亿元的佳绩，凭高满意的服务赢得了社会各界的好评及青睐。与西门子品牌合作，只为能给中国的客户提供值得信赖的服务体系，我们

的业务范围涉及工业自动化科技产品的设计开发、技术服务、安装调试、销售及配套服务领域。

Write启用或禁用所需组的写访问。说明 要实现写访问，还需启用读访问。 Persistence

显示组是否已分配至 SNMPv3 用户。如果组未分配至 SNMPv3 用户，则不会触发自

动保存，并且在重启设备之后会删除该组态的组。 – 是 (Yes) 该组被分配到 SNMPv3 用户。 – 否 (No)

该组未被分配到 SNMPv3 用户。 步骤 创建新组 1. 在 “ GroupName ” 中输入所需的组名称。 2.

从 “ Security Level ” 下拉列表中选择所需安全等级。 3. 单击 “ Create ” 按钮以创建新条目。 4.

在 “ 读 ” (Read) 中为组指定所需的读权限。 5. 在 “ 写 ” (Write) 中为组指定所需的写权限。 6.

单击 “ 设置值 ” (Set Values) 按钮。 修改组 1. 在 “ 读 ” (Read) 中为组指定所需的读权限。 2.

在“写”(Write)中为组指定所需的写权限。3.单击“设置值”(Set Values)按钮。说明 指定了组名称和安全等级之后，在组创建之后再无法对其进行修改。如果要更改组名称或安全等级，将必须删除该组并重新创建，然后重新指定新名称。删除组 1.

启用要删除的行中的“Select”。对所有要删除的组重复此步骤。2.单击“删除”(Delete)

按钮。将删除相关条目。6.5.11.4 v3 用户用户特定的安全设置在 WBM 页上，可以创建新的 SNMPv3

用户以及修改或删除现有用户。基于用户的安全模型采用用户名概念；换言之，所有帧中都会加入用户

ID。发送方和接收方均会检查此用户名和适用的安全设置。该页面包含以下框：User Name

输入可自由选择的用户名。输入相关数据之后，不可以再修改该名称。该表格包括以下列：

Select选择要删除的行。User Name 显示已创建的用户。Group Name 选择待分配用户的组。

验证协议(Authentication Protocol) 指定验证协议以为其存储密码。可使用以下设置：– None – MD5

– SHA 加密协议 (Encryption Protocol) 指定是否应为使用

DES算法的加密存储密码。仅在已选择验证协议后方可启用。Authentication

Password在第一个输入框中输入身份验证密码。该密码必须至少 1 个字符，*多 32 个字符。说明

密码的长度作为实现*优安全性的重要举措，我们建议，密码的*小长度为 6 个字符，且应包含

特殊字符、大/小写字母和数字。Authentication Password Confirmation PrivacyPassword

输入加密密码。该密码必须至少 1 个字符，*多 32 个字符。说明

密码的长度作为实现*优安全性的重要举措，我们建议，密码的*小长度为 6 个字符，且应包含

特殊字符、大/小写字母和数字。PrivacyPassword Confirmation 再次输入加密密码以进行确认。Persistence

显示用户是否已分配至SNMPv3 组。如果用户未分配至 SNMPv3 组，则不会触发自

动保存，并且在重启设备之后会删除该组态的用户。 – Yes用户已分配至 SNMPV3 组。 – No

用户未分配至 SNMPV3 组。 步骤 创建新用户 1. 在 “ UserName ” 输入框中输入新用户的名称。 2.

单击 “ Create ” 按钮。会在表中生成一个新条目。 3. 在 “ GroupName ” 中，选择新用户将所属的组。

如果尚未创建组，则切换至 “ v3 Groups ” 页面并对该组进行设置。

4.如果有必要对所选的组进行身份验证，请从 “ Authentication Protocol ” 中选择身份验证

算法。在相关输入框中，输入身份验证密码并确认。 5.

如果已为该组指定了加密，请从 “ PrivacyProtocol ” 中选择算法。在相应的输入框中，

输入加密密码和确认密码。 6. 单击 “ Set Values ” 按钮。删除用户 1.启用要删除的行中的 “ Select ”。

对所有要删除的用户重复此步骤。 2. 单击 “ Delete ” 按钮。删除了相关条目。 6.5.12系统时间

可以采用不同的方法来设置设备的系统时间。每次只能采用一种方法。

激活一种方法后，将自动禁止之前激活的方法。 6.5.12.1手动设置 手动设置系统时间

在此页面上设置系统本身的日期和时间。要使用此设置，请启用 “ 手动设置时间 ” (TimeManually)。

尊敬的客户，您好：

作为湖南西控自动化设备有限公司的代表，我们非常荣幸成为西门子中国低压电器总经销商。在这里，我们将为您介绍西门子PLC、西门子触摸屏、西门子CPU、西门子电源、西门子软件、西门子变频器以及西门子S7系列等产品的相关信息，帮助您更好地了解西门子品牌，并为您提供卓越的服务和解决方案。

作为全球自动化领域的领先企业，西门子以其卓越的产品质量和创新能力为广大客户带来了广泛的选择与可能。以下是我们为您整理的西门子产品系列及其特点：

西门子PLC

西门子PLC（可编程逻辑控制器）是一种可编程的数字电子计算机，广泛应用于工业自动化控制系统中。它具有高可靠性、高精度和强扩展性等特点，可实现各种复杂的自动化控制功能。

西门子触摸屏

西门子触摸屏是一种直观、易于操作的人机界面设备。它采用先进的触摸技术，具有高清晰度的显示效果和良好的抗干扰性能，可广泛应用于工控现场操作和监控系统中。

西门子CPU

西门子CPU（中央处理器）是PLC的核心组成部分，负责控制和处理各类输入输出信号及算法计算。西门子CPU具有高性能、高稳定性和可靠性等特点，能够满足各类自动化控制系统的需求。

西门子电源

西门子电源是为PLC和其他自动化设备提供电能支持的重要组成部分。西门子电源具有高效、稳定和可靠的特点，能够为设备提供稳定的电力供应，确保系统的正常运行。

西门子软件

西门子软件是用于PLC编程和系统配置的工具。西门子软件提供了直观、简便的编程界面，使工程师能够快速、准确地进行程序编写和系统调试，实现自动化控制系统的完美运行。

西门子变频器

西门子变频器是一种能够控制电动机转速和输出功率的设备。西门子变频器具有高精度、高可靠性和节能环保等特点，可广泛应用于各类工业场景，实现电机的精确控制和优化运行。

西门子S7系列

西门子S7系列是西门子推出的一套用于工业自动化控制的产品系列。其中包括S7-300、S7-400、S7-200以及S7-1200等型号，它们提供了不同规格和功能的选择，能够满足不同场景下的自动化控制需求。

V90、V20、G120、S120

除了以上产品，西门子还推出了V90、V20、G120和S120等系列的更多优质产品，它们具有不同的特点和应用领域，为客户提供更多选择和解决方案。

通过以上介绍，相信您对西门子产品系列有了更深入的了解。作为西门子中国低压电器总经销商，湖南西控自动化设备有限公司将竭诚为您提供优质的产品、全面的技术支持和完善的售后服务。我们期待与您的合作，一同推动自动化控制技术的发展，为您的企业创造更大的价值！