

西门子中国-数控系统总经销商

产品名称	西门子中国-数控系统总经销商
公司名称	湖南西控自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区开元东路1306号开阳智能制造产业园（一期）4#栋301
联系电话	15344432716 15386422716

产品详情

西门子中国-数控系统总经销商 该表包括以下列：Type 显示文件的名称。说明 证书文件的大小

证书文件仅支持*大为 8192 位的证书。Description显示文件类型的简要说明。Load

可以使用此按钮将文件加载到设备。如果文件类型支持该功能，将启用该按钮。

Save可以使用此按钮保存设备中的文件。仅当文件类型支持该功能且文件存在于设备上

时，才会启用该按钮。

Delete可以使用此按钮删除设备中的文件。仅当文件类型支持该功能且文件存在于设备上

时，才会启用该按钮。说明 更新固件之后，请删除 Web浏览器的缓存。步骤 使用 HTTP 加载文件 1.

单击“Load”按钮之一启动加载功能。将打开文件加载对话框。2.转至要加载的文件。3.

单击对话框中的“Open”按钮。

西门子中国有限公司授权合作伙伴——湖南西控自动化设备有限公司，作为西门子中国有限公司授权合作伙伴，湖南西控自动化设备有限公司代理经销西门子产品供应全国，西门子工控设备包括S7-200SMART、S7-200CN、S7-300、S7-400、S7-1200、S7-1500、S7-ET200SP等各类工业自动化产品。公司国际化工业自动化科技产品供应商，是专业从事工业自动化控制系统、机电一体化装备和信息化软件系统集成和硬件维护服务的综合性企业。

西门子中国授权代理商——湖南西控自动化设备有限公司，本公司坐落于湖南省中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区开元东路1306号开

阳智能制造产业园一期4栋30市内外连接，交通十分便利。

建立现代化仓

储基地、积累充足的产品储备、引入万余款各式工业自动化科技产品，我们以持续的卓越与服务，取得了年销

售额10亿元的佳绩，凭高满意的服务赢得了社会各界的好评及青睐。与西门子品牌合作，只为能给中国的客户提供值得信赖的服务体系，我们

的业务范围涉及工业自动化科技产品的设计开发、技术服务、安装调试、销售及配套服务领域。

是否需要重启取决于加载的文件。如果需要重启，将输出相应消息。其它文件（如 CLI

脚本文件）将立即执行，且无需重启即可应用新设置。使用 HTTP 保存文件

1.单击“ Save ”按钮之一启动保存功能。根据文件大小，这可能需要一些时间。 2.根据浏览器组态，系统将提示您选择存储位置和文件名称。或者可以接受推荐的文件名。若要进行选择，请使用浏览器中的对话框。进行选择之后，单击“ Save ”按钮。使用 HTTP 删除文件

1.单击“ Delete ”按钮之一启动删除功能。文件将被删除。 复用组态数据

如果多台设备将接收相同的组态，且已通过 DHCP 分配 IP地址，则可通过保存并读入组

态数据来简化组态过程。要复用组态数据，请按以下步骤操作： 1.将已组态设备的组态数据保存在 PC 上。 2.将该组态文件下载到要组态的所有其它设备中。 3.

如果有必要对特定设备进行单独设置，则必须在相关设备上在线进行设置。

说明组态数据具有校验和。如果编辑这些文件，将无法再将这些文件上传到设备。受密码保护的 config

文件如果文件受密码保护，则不能通过配有选项 66 和 67 的 DHCP 下载文件。通过

TFTP服务器加载和保存数据 在该页面上，可以组态 TFTP 服务器和文件名。 WBM

还使您可以将设备数据存储在与客户端 PC 上的外部文件中，或将此数据从 PC

的外部文件加载到设备中。这意味着，您也可以通过位于客户端 PC 上的文件加载新固件等。

固件固件已签名且加密。这可确保只能将 Siemens 创建的固件下载到设备。 组态文件 说明

组态文件和试用模式/自动保存模式在自动保存模式下，组态文件（ ConfigPack 和 Config ）传输前数据会

自动保存。在试用模式下，虽然会采用更改，但不会将更改保存在组态文件（ ConfigPack 和

Config) 中。在 “ System > Configuration ” WBM 页面中使用 “ Write Startup Config ” 按钮

将更改保存在组态文件中。CLI脚本文件 可下载现有 CLI 组态 (RunningCLI) 并上传您自己的 CLI 脚本

(Script)。说明 如果可下载的CLI 脚本未更改，则不会再次上传。用于保存和加载文件的 CLI

命令不能使用 CLI 脚本文件 (Script) 来执行。通过STEP 7 Basic/Professional 使用文件交换组态数据使用两

种文件类型 “ RunningSINEMAConfig ” 和 “ SINEMAConfig ” 通过文件在设备 (WBM) 和 STEP

7Basic/Professional 之间交换组态数据。要求：订货号相同 固件版本相同 密码 可在 WBM中的 “ System >

Load&Save > Passwords ” 下分配密码。可以使用以下文件类型：对于离线诊断 可通过 WBM

将故障组态保存为 “ RunningSINEMAConfig ” ，并将其导入 STEP 7Basic/Professional。在 STEP 7

Basic/Professional 中诊断时无需连接到实际设备。可导出正确组态，并通过 WBM

再次将其加载为 “ SINEMAConfig ” 。对于组态 在 STEP 7Basic/Professional

中组态设备时无需连接到实际设备。可导出组态，并通过

WBM将其作为 “ SINEMAConfig ” 加载至实际设备。说明 该页面包含以下框：TFTP Server

Address在此处输入用于交换数据的 TFTP 服务器的 IP 地址或 FQDN（完全限定域名）。TFTP Server Port

在此输入TFTP 服务器要用于交换数据的端口。如有必要，可以将默认值 69 更改为适合您需要的值。