

索尔维代理商（PA66尼龙塑料）

产品名称	索尔维代理商（PA66尼龙塑料）
公司名称	上海格铁新材料有限公司
价格	29.80/公斤
规格参数	罗地亚:经销商 索尔维:供应商 上海索尔维:长期供应
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路1338-1号
联系电话	13761530450

产品详情

PA66上海索尔维（加纤防火）代理商 经销商 供应商 型号齐全 价格低于市场价 所有原料都可免费提供原料报告UL、FDA、材质证明、ISO，ASTM物性资料、ROHS(SGS)报告、物质安全资料表(MSDS)等

上海格铁供应TECHNYL PA66索尔维A52G1MX20 上海格铁供应TECHNYL

PA66索尔维A548B2V15 上海格铁供应TECHNYL PA66索尔维A60G1V25 上海格铁供应TECHNYL

PA66索尔维A60G1V30 上海格铁供应TECHNYL PA66索尔维A60G2V30 上海格铁供应TECHNYL

PA66索尔维A718V30 上海格铁供应TECHNYL PA66索尔维AR130GF 上海格铁供应TECHNYL

PA66索尔维AR218V25上海格铁供应TECHNYL PA66索尔维AR218V30 上海格铁供应TECHNYL PA66索

尔维AR218V33 如果你要找的PA66索尔维塑料型号没有在上面，请来电咨询我司，我司销售的PA66索

尔维塑料型号齐全，因为型号之多，就没有一一列出。索尔维PA66塑胶原料的特性：1、具有优良的耐

磨性、自润滑性，机械强度较高。但吸水性较大，因而尺寸稳定性较差2、PA66在较高温度也能保持较

强的强度和刚度。PA66在成型后仍然具有吸湿性，其程度主要取决于材料的组成、壁厚以及环境条件。

3、在产品的设计时，一定要考虑吸湿性对几何稳定性的影响。为了提高PA66的机械特性，经常加入各种

各样的改性剂。玻璃就是最常见的添加剂，有时为了提高抗冲击性还加入合成橡胶，如EPDM和SBR等。

PA66的粘性较低，因此流动性很好（但不如PA6）。这个性质可以用来加工很薄的元件。它的粘度对温

度变化很敏感。4、PA66的缩率在1%~2%之间，加入玻璃纤维添加剂可以将收缩率降低到0.2%~1%。收

缩率在流程方向和与流程方向相垂直方向上的相异是较大的。PA66对许多溶剂具有抗溶性，但对酸和其

它一些化剂的抵抗力较弱。索尔维PA66塑胶原料的优点：1、具高抗张强度；2、耐韧、耐冲击性特优；3

、自润性、耐磨性佳、耐药品性优；4、低温特性佳；5、具自熄性；索尔维PA66塑胶原料的典型应用：
广泛应用于机械、仪器仪表、汽车部件、电子电气、铁路、家电、通讯、纺机、体育休闲用品、油管、
油箱及一些精密工程制品等等电子电器：连接器、卷线轴、计时器、护盖断路器、开关壳座等等汽车：
散热风扇、门把、油箱盖、进气隔栅、水箱护盖、灯座等等工业零件：椅座、自行车输框、鞋底座、纺
织梭、踏板、滑输等等