

爱波尔蓄电池不间断系统高压后备电力蓄电池

产品名称	爱波尔蓄电池不间断系统高压后备电力蓄电池
公司名称	山东萱创电子科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	阀控式蓄电池:胶体电池 稳压电源:不间断电源 直流屏消防电池:逆变电源
公司地址	山东省济南市天桥区粟山路10号滨河小学东临圣地龙帛大厦6层080号（注册地址）
联系电话	15810400700 15810400700

产品详情

蓄电池FM12V-200铅酸免维护蓄电池12V200AHEPS应急照明专用蓄电池BJSTK京科蓄电池FM12V-200铅酸免维护蓄电池12V200AHEPS应急照明专用蓄电池BJSTK京科蓄电池FM12V-200铅酸免维护蓄电池12V200AHEPS应急照明专用蓄电池BJSTK京科蓄电池FM12V-200铅酸免维护蓄电池12V200AHEPS应急照明专用蓄电池

蓄电池适用范围：a . 循环使用1、 音响：耳塞、盒式录音机、便携式cd播放机2、 测量：便携式测量仪3、 血压计、电动轮椅4、 图像：便携式摄影机、便携式电视机、手提电脑、文字处理机5、 通讯：汽车电话、移动电话系统、手提式无线电发报机、手提式终端机6、 动力：电动工具、玩具、携带式吸尘器、无人搬运机器人、电动滑板车b . 浮充使用1、 办公设备：通用ups、办公电脑、电脑终端、dos系统设备2、

通信：按键电话机、phs中断站，电话交换机、有线电视、光纤通信设备3、保安：防盗系统、异常警报系统4、工业用：应急照明装置蓄电池适用范围：a.循环使用1、音响：耳塞、盒式录音机、便携式cd播放机2、测量：便携式测量仪3、血压计、电动轮椅4、图像：便携式摄影机、便携式电视机、手提电脑、文字处理机5、通讯：汽车电话、移动电话系统、手提式无线电发报机、手提式终端机6、动力：电动工具、玩具、携带式吸尘器、无人搬运机器人、电动滑板车b.浮充使用1、办公设备：通用ups、办公电脑、电脑终端、dos系统设备2、通信：按键电话机、phs中断站，电话交换机、有线电视、光纤通信设备3、保安：防盗系统、异常警报系统4、工业用：应急照明装置

蓄电池FM12-80/12V80AH型号规格充电电压范围 12V 电池：145-149V 初始电流(A):

03C,01C充电电压范围 12V 电池：136-138V 2V电池：223-238V 初始电流(A): 03C,01C上表中充电电压是指环境温度为25℃条件下，当环境温度发生较大变化时，充电电压应相应调整，方法是：环境温度每升高1℃，充电电压降低0.003V/单格 环境温度每降低1℃，充电电压升高0.003V/单格 如温度变化超过10℃，而没有修正浮充电压，可能会导致电池损坏，使电池工作在20-25℃范围内即安装在空调室内。

注：密封铅酸电池单格额定电压是2V，12V电池则是由6个单格串联组成。 恢复充电 在下列情况下，需进行恢复充电：1) 电池安装后投入使用前 2) 电池放电结束后 3) 电池储存半年以上 4)

单格电池浮充电压低于2.20V，短期内需提高其浮充电压；恢复充电电压2.30-2.35V/单格，2.35V/单格，恢复充电时间为8-10小时（环境温度21-32℃）或12-16小时（环境温度10-19℃） 如发现单格电池浮充电压过低，可能由于下列原因引起并作如下处理1) 充电器电压低于正常值重新调整浮充电压。 2) 端子或连接条结合不紧密重新连接 3)

负载变化频繁，且幅度较大，充电机不能及时自动调整可提高浮充电压。0.02-0.03V/单体 注意事项 1) 远离热源2) 运输搬运电池时，应小心轻放，防止损坏电池端子。 3) 装卸连接条时，必须使用绝缘工具，防止短路。 4) 旋紧螺母时用力应均匀且不要过大，避免扭伤极柱，出现漏液。 5) 不同品种型号及新旧电池，不能联系在一起使用。 本公司致力于科技创新，不断提供更好的产品满足客户需求，对产品设计、技术规格的更新，恕不另行通知，产品以实物为准。