

# 医用暖箱生产实验室立式冰柜

产品名称	医用暖箱生产实验室立式冰柜
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	72087.00/台
规格参数	品牌:福意联 产地:北京 运输方式:德邦物流
公司地址	北京
联系电话	010-63383689 13601307736

## 产品详情

### 医用暖箱经营实验室立式冰柜

福意联电器十多年来，一直坚持以优良的产品、合理的价格及快捷周到的售后深受各客户的信赖与。遵循心正，身正，路正的原则,坚持为客户提供高产品、化售后及良好的售后售后,真正用心做到让您买得称心，用的安心!

### 医用暖箱经营实验室立式冰柜产品参数：

产品型号：FYL-YS-151L

产品种类：恒温

产品形式：立式

冷却/加热方式：风冷+发热丝

制冷剂：无氟制冷剂

噪音：42dB(a)

功率：120W

电源：AC220V，50Hz

温度范围：0-100

外形尺寸（宽×深×高）：595×565×860

内部尺寸（宽×深×高）：504×487×634

有效容积（L）：150L

重量（kg）：64kg

温度显示：LCD数字式

脚轮：有

止动底角：有

外门锁扣：有

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警

产品型号：FYL-YS-281L

产品种类：恒温箱

产品形式：立式

冷却/加热方式：风冷+发热丝

制冷剂：无氟制冷剂

噪音：46dB(a)

功率：160W

电源：AC220V，50Hz

温度范围：0-100

外形尺寸（宽×深×高）：595×565×1440

内部尺寸（宽×深×高）：504×487×1215

有效容积（L）：280L

重量（kg）：99kg

温度显示：LCD数字式

脚轮：有

止动底角：有

外门锁扣：有

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警,医用暖箱经营实验室立式冰柜

产品型号：FYL-YS-431L

产品种类：恒温

产品形式：立式

冷却/加热方式：风冷+发热丝

制冷剂：无氟制冷剂

噪音：48dB(a)

功率：200w

电源：AC220V，50Hz

温度范围：0-100

外形尺寸（宽×深×高）：595×675×1795

内部尺寸（宽×深×高）：504×598×1570

有效容积（L）：430L

重量（kg）：129kg

温度显示：LCD数字式

脚轮：有

止动底角：有

外门锁扣：有

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警。

附件说明：

福意联本着“质量，售后，发展”的精神，以“可靠产品、合理价格、贴心售后”的理念公开的原则向您郑重承诺:

一、我方确保按合同参数的设备配置和价格供货。

二、\*:我方提供设备全部为全新设备（包括零部件），且设备的各零部件是产品出厂时的原始配置

三、包装:我方提供的设备将严格按照标准包装完好，并承诺安全无损的运抵指定现场。

四、验收:我方承诺所供设备开机正常，随机的备品、备件、手册和相关资料齐全

医用暖箱经营实验室立式冰柜更多型号产品规格参数：

FYL-YS-150L	150L	2-48	595 × 570 × 865mm	PTC陶瓷加热
FYL-YS-230L	230L	2-48	595 × 590 × 1215mm	PTC陶瓷加热
FYL-YS-280L	280L	2-48	595 × 570 × 1445mm	PTC陶瓷加热
FYL-YS-310L	310L	2-48	595 × 695 × 1315mm	PTC陶瓷加热
FYL-YS-430L	430L	2-48	595 × 680 × 1805mm	PTC陶瓷加热
FYL-YS-151L	150L	0-100	595 × 565 × 860mm	PTC陶瓷加热
FYL-YS-281L	280L	0-100	595 × 565 × 1440mm	PTC陶瓷加热
FYL-YS-431L	430L	0-100	595 × 675 × 1795mm	PTC陶瓷加热

FYL-YS-50LK/FYL-YS-100L/FYL-YS-138L/FYL-YS-150L/FYL-YS-230L/FYL-YS-310L/FYL-YS-280L/FYL-YS-430L/FYL-YS-151L/FYL-YS-281L/FYL-YS-431L/FYL-YS-828L/FYL-YS-1028L/FYL-YS-30L/FYL-YS-45L/FYL-YS-60L/FYL-YS-18A/FYL-YS-108L/FYL-YS-158L/FYL-YS-178L/FYL-YS-258L/FYL-YS-50LLFYL-YS-100LL/FYL-YS-66L/FYL-YS-88L/FYL-YS-100E/FYL-YS-128 /FYL-YS-100L /FYL-YS-138L

\*：帮助\*售后：售后时间：7\*24响应时间：1小时给予解决方案紧急售后：售后时间：7\*24响应时间：1小时给予解决方案硬件替换售后：售后时间：7\*24

1、使用前检查电源，要有良好地线。2、恒温箱无防爆设备，切勿将易燃物品及挥发性物品放箱内加热。箱体附近不可放置易燃物品。3、箱内保持清洁，放物网不得有锈，否则影响玻璃器皿洁度。4、使用时应定时监看，以免温度升降影响使用效果或发生事故。5、鼓风机的电动机轴承应每半年加油。6、切勿拧动箱内感温器，放物品时也要避免碰撞感温器，否则温度不稳定。7、检修时应切断电源。医用暖箱经营实验室立式冰柜交货期承诺：1、产品交货期：接到客户订单，一般3日内发货，尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织经营、安装，力争满足用户需求

医用暖箱经营实验室立式冰柜特点产品由电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统组成箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，重量轻、保温性能好微电脑控制，LED大屏数码显示、控温精度高制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温无死角采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。PTC陶瓷复合加热，加热稳定，升温均衡，均匀制冷恒温效果更好使用高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高具有高低温报警、温感器故障报警和安全锁功能，

防止出现意外。温感探头，自动显示箱体内部温度，随时观察箱体内部温度变化。医用暖箱经营实验室立式冰柜

勤发发