

高频感应加热设备，高频炉，华阳专业生产

产品名称	高频感应加热设备，高频炉，华阳专业生产
公司名称	株洲市华阳高中频设备有限公司
价格	8888.00/台
规格参数	
公司地址	湖南省株洲市芦淞区曲尺乡易家湾凤形村
联系电话	0731-28289859 13507335599

产品详情

高频感应加热设备

设备概述

我企业系列产品高频感应加热设备（简称高频电炉）是由大功率的自激式电子管振荡器组成。通过它把

50hz 的工频电流转换成 200-300khz 的高频电流。这个高频电流在淬火感应器里形成强大的电磁场，被加热的

金属工件在这个电磁场里由于涡流及磁滞损耗而发热，使金属在很短的时间内表面达到高温加热。

设备用途

设备广泛用于轴类、盘类（齿轮、齿圈、盘毂、窗口等）机械零件；汽车、摩托车（链轮、气门顶杆、曲轴、摇

臂、离合器片、汽缸盖阀座等）配件；五金工具（锯片、刀剪、铆钉等）等表面或局部（加热、淬火、退火、焊

接等）热处理；有色金属、不锈钢制品退火、钎焊、熔炼等。工件加热时间短，生产效率高，加工质量好，工艺

容易控制。与淬火机床配套，便于流水作业和自动化生产。



型号规格	输出功率 kw	振荡频率 khz	振荡管	最大淬硬层 mm	最大工件直径mm	电源容量 380v
gp5-c3	5	400-1200	fu-915f	1-1.5	20	15kva
gp15-c3	10	350-700	fu-824f	1-1.5	25	20kva
gp20-c3	16	300-450	fu-431s	1-1.5	30	30kva
gp30-c3	25	200-300	fu-431s	1-1.5	60	50kva
gp60-c3	50	200-300	fu-911s	1-1.5	250	100kva
gp100-c3	80	200-300	fd-911s	1-2.0	400	180kva
gp200-c3	160	200-300	fd-934s	1-2.0	900	400kva
gp300-c3	250	200-300	fd-912s	1-2.0	1200	560kva
gp400-c3	350	200-300	fd-935s	1-2.0	1500	700kva
备注	1、当淬硬层小于0.8mm时，必须提高振荡频率。 2、振荡频率为350-1200khz时，即为超高频。 3、振荡频率为40-80khz时，即为超音频。					

官方网址：www.hygzp.com

咨询订购热线：13507335599（汤工）