

安科瑞 ADF400L-4HK导轨式四回路多功能电表 RS485接口 外置电流互感器

产品名称	安科瑞 ADF400L-4HK导轨式四回路多功能电表 RS485接口 外置电流互感器
公司名称	安科瑞电气股份有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:安科瑞 加工定制:否 电源性质:交流表
公司地址	上海市嘉定区育绿路253号
联系电话	19821750213 19821750213

产品详情

1,概述

ADF400L-4HK系列导轨式四回路多功能电表，通过模块组合的方式可实现 4 路三相互感器接入测量，该系列电能表因准确度高、集中安装、集中管理、安装灵活性高，互不干扰等优势深受小区、学校、企业等的青睐，该系列仪表支持预付费功能。

电能计量：多用户电能表可计量每一用户有功电能计量（正、反向），无功电能计量（正、反向），上 12 月历史电能

电量测量：电压、电流（零序电流）、功率因数、频率、有功功率、无功功率、视在功率

谐波功能：总谐波含量、分次谐波含量（2~31 次）

三相不平衡监测：电压、电流不平衡度

开关量输入输出：主模块 2DI2DO，互感器接入从模块 2DI4DO（直接接入从模块无）

通讯：红外通讯，脉冲灯指示，RS485 接口（主模块）支持 MODBUS 协议和 DL/T645 协议

2,型号说明

3,技术参数

4,外形及接线安装尺寸（单位：mm）

导轨式四回路多功能电表应装在室内通风干燥的地方，采用 35mm 标准导轨式安装。

在实际应用中，经互感器接入模块可以与预付费专用断路器配合、与分励脱扣装置配合或与交流接触器配合完成对后端负荷的控制。

5 通信说明

通信接口：ADF400L 系列主模块可支持 3 路 RS485 通讯接口、1 路红外接口、1 路 CE 以太网接口。

通信协议：本电能表 RS485 接口支持 MODBUS 协议、DLT645-2007 规约，以太网接口支持 MODBUS-TCP 协议。