

可编程湿热交变试验箱，LED专用试验箱

产品名称	可编程湿热交变试验箱，LED专用试验箱
公司名称	湖北高天仪器设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市东西湖区径河路和昌工业园
联系电话	027-83235879 18986236249

产品详情

可编程湿热交变试验箱，led专用试验箱

高天专业制造 厂家直销 价格实在 好用不贵

可编程湿热交变试验箱 应用行业：

led电子行业、光电、半导体产业、电子相关零件产业、家用电器、电子礼品、文具礼品汽车零件业及计算机相关产业等。

可编程湿热交变试验箱提供高温、低温、高湿、低湿的环境，以比较橡胶、塑料、电子产品等测试前后的材质变化及强力的减衰程度。本机亦可模拟货柜环境，以检测橡胶、塑料在高温高湿环境下的褪色、收缩的情形。本机专门测试各种材料的耐热、耐寒、耐干、耐湿的性能

名称：可编程湿热交变试验箱，led专用试验箱

温湿度型：gt-th-s-80g、(z、d)

可编程湿热交变试验箱 详细参数

容积 (l) 80 l

内尺寸 (w*h*d) mm 400*500*400

调温方式 bthc方式 (平衡调温调湿方式)

工作环境温度 +5~+35度

加热器 镍铬合金电热丝式加热器

加湿器（温湿度机型）浅槽式加热加湿器

鼓风机 离心风机

温（湿度）传感器 pt100干湿球传感器

性能 温/湿度范围 温度：g：-20~+150度；z：-40~+150度；d：-70~+150度

湿度：30%~98%rh

温度波动度：±0.5度

湿度波动度：±1%rh

湿度均匀度：±2度

升温时间：升温平均每分钟3度非线性空载

降温时间：降温平均每分钟1度非线性空载

结构及部件：内外箱材质：内箱:镜面不锈钢板;

外箱:不锈钢或钢板喷涂

保温材质：硬质聚胺脂发泡+玻璃棉

控制器：韩国temi880人机介面触摸屏控制器

保护装置：压缩机过热,过流,超压,加热加湿空焚,箱内起温,缺水报警系统

电源：3 4kw 380vac ± 10% 或2 4kw 220vac ± 10%

标准配置：观察窗（箱内照明）、50mm电缆孔（位于左连）一个、试样架二套（高度可调）、移动工作轮、加湿水箱

选购件：通讯接口，记录仪、内置玻璃门和操作孔

特殊要求另可按要求定制

服务：免费送货上门，并培训贵司几名操作人员，免费保修一年，在使用过程中我们将全程跟踪服务。

高天公司已通过iso9001体系认证并全面贯彻执行其质量保证体系的要求，在产品的研发、设计、制造、质量控制及销售服务协调方面始终保持高效运作。产品的研发设计符合：iso、astm、aatcc、tappi、ul、vde、iec、ansi、asme、csa、jis、bs、en、din、satra、gb、cns等测试标准

高天试验设备有限公司是一家以经营试验机、环境试验箱为主的生产型企业，总公司位于广东省东莞市，我公司现发展为各地都有办事处，为了方便客户及售后工作。公司主要经营恒温恒湿试验箱、冷热冲击试验箱、全自动影像测量仪、投影仪、二次元、三次元、恒温恒湿箱、氙灯耐候试验箱、淋雨试验箱、紫外线耐候试验箱、等温试验箱、精密烘箱、盐雾试验机、跌落试验台、边压测试机、振动试验机、对色灯箱、耐磨擦试验机、纸箱抗压试验机、盐雾试验箱、振动台、摇摆测试机等产品。

更多详情登入：www.hbgtyq.com / www.hbgaotian17.com

联系人：蔡雅琴 联系方式：027-83235879 18986236249 13554493378
qq：1955169453 1192019863

地址：湖北省武汉市东西湖区径河路和昌工业园