

# 玻璃钢顶式沙缸 高过滤精度砂缸 泳池水处理过滤器

产品名称	玻璃钢顶式沙缸 高过滤精度砂缸 泳池水处理过滤器
公司名称	郑州华清水处理设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	-中原区永威薇棠
联系电话	15617522110 15617522110

## 产品详情

- 1、臭氧发生器，水处理效果好: 臭氧能快速杀灭水中的藻类和微生物细菌及病毒，并能脱色和除臭，经过臭氧处理的游泳池水，清澈透明，呈天蓝色。
- 2、系统安全性高: 臭氧是国际公认的绿色消毒剂，不会产生二次污染和残留物，避免氯气消毒后对皮肤的刺激，也不会发生运行中氯气容易泄漏或过量等指标事故。
- 3、降低运行成本: 使用臭氧发生器，以空气为原料生产臭氧，并且游泳池的水可以回收再利用，可以大大降低运行成本。

## 消毒

- 1.使用漂白水消毒，而泳池正常运作时，应每日使用40-50公斤 / 1000立方米的清水。  
日落后可用漂白剂自动定量泵稀释剂量，或洒在地下水(禁止游泳)  
，夏季游泳增加，应在早晚各放一次，定量泵应用循环泵打开，根据水的透明度控制开口。
2. 混凝剂: 使用聚合氯化铝净化水质时，可参照水的浑浊度标准(不超过5度或站在25米宽的泳池两旁，可看到2.5米深的泳池底部的4和5泳道)，如未能符合标准，应释放聚合氯化铝。  
每1000立方米用水须用8-10公斤聚合氯化铝。  
太阳下山后，聚合氯化铝可以被稀释，混合物可以通过自动计量泵自动加入，或者均匀地倒入水中。  
该方法可用于测定水的ph值是否正常。如果水的ph值过低，则应加盐瓶中和水的ph值。  
盐瓶的用量是10-15公斤，约1000立方米的水。
3. 杀藻药: 用硫酸铜，每1000立方米的水量可放0.5-1公斤，注意次数只能放一次，每月一次。相比之下

，臭氧发生器可以大大降低水处理过程管理和运行的难度，而且臭氧发生器安全性高，但氯的制备在运输、储存、使用中有一定的危险性。所以池水处理选用臭氧发生器是比较安全的