

国内做衬塑压力容器的厂家，国内做压力容器衬塑的厂家，菏泽花王容器

产品名称	国内做衬塑压力容器的厂家，国内做压力容器衬塑的厂家，菏泽花王容器
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:按需
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

产品详情

国内做衬塑压力容器的厂家，国内做压力容器衬塑的厂家，菏泽花王容器两段煤气发生炉的煤气中含重质焦油较少，在温度较低的情况下，不会冷凝在热煤气管道内，故规定两段煤气发生炉的热煤气管道，当压力降允许时，其长度可大于80m。

17.0.22 热煤气管道的灰斗下部的排灰装置目前主要有两种形式：干式排灰阀与湿式水封排灰装置。两者各有优缺点，干式排灰简单、操作方便，但出灰时容易扬灰及泄漏少量煤气；湿式水封排灰装置安全可靠，环境清洁，不会泄漏煤气，国内做衬塑压力容器的厂家，国内做压力容器衬塑的厂家，菏泽花王容器不能直排，故需要作水处理。因此，条文中仅规定设排灰装置，用干式或湿式可由设计者根据工厂的情况确定。

17.0.24 在煤气排送机前的低压煤气总管上是否需要设置爆破阀或泄压水封的问题，进行过调查。曾有操作不当发生低压总管爆炸，将半净总管的水封及除焦油机前的水封冲开。多数人认为装了比不装更为安全，也有少数人认为只要严格操作制度，加强管理，国内做衬塑压力容器的厂家，国内做压力容器衬塑的厂家，菏泽花王容器不装爆破阀也不会发生事故，因此，本规范在条文中作了“宜设有爆破阀或泄压水封”的规定。

当煤气管道与其他建筑物或管道有标高差时，其水平净距应指投影至地面的净距。

2 安装在煤气管道上的栏杆、平台等任何凸出结构，国内做衬塑压力容器的厂家，国内做压力容器衬塑的厂家，菏泽花王容器均作为煤气管道的一部分。

3 架空电力线路与煤气管道的水平距离，应考虑导线的大风偏情况。

4 厂区架空煤气管道与地下管、沟的水平净距，系指煤气管道支架基础与地下管道或地沟的外壁之间

的距离。

5 当煤气管道的支架或凸出地面的基础边缘距离路面更近于煤气管道外沿时，国内做衬塑压力容器的厂家，国内做压力容器衬塑的厂家，菏泽花王容器其与道路净距应以支架或基础边缘计算。