

若比邻工业冷水机

产品名称	若比邻工业冷水机
公司名称	北京若比邻电子信息技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京丰台区正阳大街3号院4号楼一层
联系电话	86-01051660738 13911855668

产品详情

一、技术参数

型号		30hp	40hp	
标准制冷量	kw	96	126	
输入总功率	kw	33	36.5	
电源	380v((I1,I2,I3,n,pe)),50hz			
制冷剂	类型	r22		
	控制方式	膨胀阀		
压缩机	类型	全封闭涡旋式		
	功率(kw)	22	29	
冷凝器	类型	高效紫铜管套铝翅片式+低噪音外转子风机		
	冷却风(m3/min)	30000	40000	
蒸发器	类型	壳管式蒸发器		
	冷冻水量(m3/h)	15	20	

	水箱容量(l)	600	600	
	进去水管径	dn50	dn50	
水泵	功率(kw)	1.5	1.5	
	扬程(m)	34	34	
安全保护	压缩机过热保护、过流保护、高低压力保护、流量保护、相序/缺相保护，排气过热保护，防冻保护。			
机器尺寸	长(mm)	2300	2520	
	宽(mm)	1350	1450	
	高(mm)	2000	2030	

备注	1.制冷量是依据冷冻水入口温度12℃，出口温度7℃；冷却风量30m³/min，出风量40m³/min 计算得出。2.工作电压：380V；冷冻水进出水温度：3℃至8℃；冷却温度范围：35℃以下使用；冷却水进出风温差：8至10℃恕不另行通知
----	--

二、产品介绍

实验室冷水机,小型冷水机,工业冷水机是我公司吸收德国、美国、日本和台湾等国家和地区的先进技术,经过科技创新研究开发的,是计算机软、硬件技术、机电一体化技术、传感技术和pid控制技术结合的结晶,具有很高的先进性、新颖性、实用性和可靠性,不仅可以用于激光加工设备、焊接设备、真空设备、印刷设备、医疗设备、半导体设备、高速主轴、注塑机等,也可以应用于多种实验室设备,例如石墨炉原子吸收仪、等离子体光谱仪、等离子体质谱仪、x射线荧光仪、x射线衍射仪、扫描电镜、透射电镜等。实验室冷水机,冷热两用冷水机,激光冷水机是高效节能的制冷设备,广泛应用于各种高校、研究院、工业等实验室内部实验及设备冷却使用。北京若比邻实验室冷水机,冷热两用冷水机,激光冷水机操作简便、设计合理、品牌卓越,其规格有上百种,是现代工业化生产不可缺少的良伴。

三、主要特点

- 1 主机精选美日全新进口名牌压缩机,控温精度高、性能稳定可靠,内置安全保护,噪音低,省电耐用;
- 2 电器部分均为国际品牌“施耐德”原厂产品,保证机器工作稳定,寿命长久;

- 3 进口意大利原厂和国产“南方”水泵，大流量，效率高，恒久耐用；
- 4 配备进口精密式数显温度控制器，数字显示水温度，能精确控制水温 ± 1 ，设定温度范围5—35；
- 5 全不锈钢厚质板换式蒸发器，内置自动补水装置，清洗维护方便快捷；
- 6 风冷机组散热冷排，由翅片加上行列铜管组成，制造时采用二次翻边翅片机械涨管；
- 7 工业和先进换热器生产线，保证优质高效，设有自动控制及保护报警装置、故障信号输出；
- 8 静电喷塑外壳，欧化设计，美观大方，外表板采用快速拆装形式，方便使用和维护；

四、主要配置

- 1 欧美、日本高效压缩机，安全节能，噪音低；
- 2 意大利、德国等国外名牌膨胀阀，电磁阀及其它制冷配件；
- 3 日本原装进口温度控制器，精确，稳定，可靠；
- 4 西门子，三菱，欧姆龙等国际知名品牌电器部件；
- 5 全不锈钢水箱、水泵。