

供应TPU 德国巴斯夫塑胶原料代理商供应 1170A

产品名称	供应TPU 德国巴斯夫塑胶原料代理商供应 1170A
公司名称	上海溉邦实业有限公司
价格	.00/件
规格参数	材料:TPU系列 型号:1170A 材料特性:透明
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	13061954669

产品详情

注射额定值单位制

干燥温度 < 80.0 ° C

加工（熔体）温度 210 到 230 ° C

模具温度 20.0 到 40.0 ° C

物性表

TPU 德国巴斯夫塑胶原料 1170A

机械性能测试条件测试方法测试结果单位

ISO4649-A

弹性体测试条件测试方法测试结果单位 20%Strain

DIN53504

拉伸应力	300%应变	DIN53504
	屈服	DIN53504
伸长率	断裂	DIN53504
撕裂强度2		ISO34-1
压缩yongjiu变形	23 ° C,72hr	ISO815
	70 ° C,24hr	ISO815
冲击性能测试条件测试方法测试结果单位	30 ° C	ISO179
	23 ° C	ISO179
硬度测试条件测试方法测试结果单位	??A,3?	ISO7619

TPU 德国巴斯夫塑胶原料 1170A收缩率

通常收缩率范围为0.005~0.020cm/cm。例如，100×10×2mm的长方形试片，在长度方向浇口，流动方向上收缩，硬度75A比60D大2~3倍。TPU硬度在78A~90A之间时，制件收缩率随厚度增加而下降；硬度在95A~74D时制件收缩率随厚度增加而略有增加