

泳池过滤 旁滤罐循环水顶出式玻璃钢过滤砂缸 石英砂过滤器

产品名称	泳池过滤 旁滤罐循环水顶出式玻璃钢过滤砂缸 石英砂过滤器
公司名称	郑州华清水处理设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	-中原区永威薇棠
联系电话	15617522110 15617522110

产品详情

很多人已经对我们的游泳池设备、制造商、公司等有了一定的了解，并且也为大家介绍了游泳池水处理设备，我们将介绍“室内标准恒温游泳池热源设备要求游泳池水处理消毒设备优势”，希望能帮到大家。

室内标准 恒温游泳池热源设备要求，项目要求

- 1.室内恒温游泳池蓄水约320立方米，
- 2.表面积220立方米。 加热和除湿热负荷99.7 kw。
- 3.游泳池恒温加热200kw，补充水加热功率70kw。
- 4.选择热源设备对游泳池进行加热和恒温(室内恒温游泳池水温应在25 ~ 30 ° c左右，这里取28 ° c即可)。
5. 在室内标准恒温游泳池的热源设备要求的范围内，对游泳池在环境温度低于15 ° c 时进行预热，并计算出冬季冷水的温度。

游泳池水处理消毒设备的优点:

- 1、在循环系统中，游泳池水首先应通过毛发收集器，然后通过公司专利的多功能游泳池

水处理设备，在液压作用下，在洗水器中形成一个多功能动态膜,通过物理、化学相结合的方法，可以吸附和保留水中的悬浮物，对化合物起到吸附和催化作用，实现了对悬浮颗粒物、细菌、尿素等化合物的去除，出水浊度可达0。

2、游泳池水处理设备多功能水清洗机在工作过程中需要反冲洗，反冲洗水直接进入反冲洗水处理设备处理，经过水处理设备和游泳池水处理及消毒设备优点重新进入循环水清洗机，使其成为新水，从而实现全循环水的零排放目的，由于循环时间短，水温损失很小，并节省了加热新水的成本。