

# PT1900型高压无气喷涂机

产品名称	PT1900型高压无气喷涂机
公司名称	上海纳聚五金机电有限公司
价格	4500.00/4500
规格参数	
公司地址	上海市浦东新区三林镇三航路115号
联系电话	086-02168305600 18914997165

## 产品详情

功率：	1200 ( w )	种类：	无空气喷涂机
最大输出压力：	3300 ( n/s )	喷射宽度：	250mm
加工定制：	否	重量：	17.5 ( kg )
动力形式：	电动式无气喷涂机	型号：	pt1900
适用范围：	中小型建筑.大型建筑，商用建筑住宅，可喷涂内外墙涂料，油性涂料，及部分防腐涂料，	空气消耗量：	0
喷嘴直径：	0.15mm--0.22mm	品牌：	普田
最佳喷射距离：	350mm--400mm	压力比：	0
空载排量：	0		

pt1900型高压无气喷涂机技术参数=== 电机额定功率： 1200w

电压/频率： 220v-240v /50hz 最大输出压力： 20mpa

最大喷射流量： 2.2l/min 喷嘴直径： 0.15mm-0.22mm

最佳喷射距离： 350mm-400mm 喷射宽度： 250mm

整机重量： 17.5kg

第一、极高的涂装效率。喷涂效率高达每小时500-1200平方米，是传统滚筒施工的10倍以上

第二、极佳的表面质量。喷涂涂层平整、光华、致密、无刷痕、滚痕、和颗粒。第三、延长涂层使用寿命。高压无气喷涂能使涂料颗粒深入墙体空隙，使漆膜也墙面形成机械咬合，增强涂料附着力，延长使用寿命。第四、轻而易举地攻克拐角、空隙和凹凸不平的难刷部位 第五、节省涂料。刷涂厚度极不均匀，一般在30-250微米，涂料利用率低，而无气喷涂很容易获得厚度为30微米的涂层，相对节省涂料20-30

%。021---68305600 13764202559

