

# 耐火照明电缆NH-YJV 电力电缆

产品名称	耐火照明电缆NH-YJV 电力电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/米
规格参数	品牌:天联 型号:齐全 产地:河北
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	18533668066 18533668066

## 产品详情

### 耐火照明电缆NH-YJV 电力电缆

产品用途：本产品适用于额定电压（U0/U）为3.6/6至26/35KV电力线路，供输配电能之用。

2、产品标准：GB12706-91额定电压35KV及以下铜芯，铝芯塑料绝缘电力电缆。

3、产品使用特性：（1）电缆在环境温度不低于0 条件下敷设时，无须预先加温。电缆的敷设落差不受限制。（2）电缆线芯长期允许工作温度不得超过下列规定：外护层是聚套的电缆为90 ；外护层是聚乙烯套的电缆为80 。（3）线芯短路时（\*\*\*长持续5S）温度不得超过250 （4）电缆敷设时的\*\*\*小弯曲半径规定如下：单芯电缆：20（d+D）±5%；三芯电缆：15（d+D）±5%。式中：D为电缆的实际外径，d为导体的实际外径。

### 4、产品型号、名称及使用范围耐火照明电缆NH-YJV 电力电缆

型号	名称	使用范围
铜芯		
YJY	交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆	固定敷设在室内、电缆沟、隧道或者地下
YJV22	交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚护套电力电缆	固定敷设有外界压力作用的场所
YJV23	交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆	固定敷设在常有外力作用的场所

YJV32	交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚护套电力电缆	固定敷设在要求能承受拉力的场所
YJV33	交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚乙烯护套电力电缆	固定敷设在要求能承受拉力的场所
YJV42	交联聚乙烯绝缘粗钢丝铠装聚护套电力电缆	固定敷设在水下、竖井或要求能承受拉力的场所
YJV43	交联聚乙烯绝缘粗钢丝铠装聚乙烯护套电力电缆	固定敷设在要求能承受较大拉力的场所

耐火照明电缆NH-YJV 电力电缆