

自应力水泥检测机构

产品名称	自应力水泥检测机构
公司名称	上海复达检测技术集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市杨浦区国权路525号复华科技楼
联系电话	19826412072 19826412072

产品详情

自应力水泥是水泥品种之一。膨胀值较大，用于生产自应力钢筋混凝土。硬化初期，由于化学反应，水泥石体积膨胀，使钢筋受到拉应力；硬化后，拉伸钢筋又使混凝土受到压应力，结果提高了钢筋混凝土构件的抗裂能力。

自应力水泥检测周期：7-10个工作日(参考周期、可加急)

自应力水泥检测标准（部分）

- 1、 GOST R 56727-2015 自应力水泥. 规格
- 2、 JC/T 453-2004 自应力水泥物理检验方法
- 3、 JC 453-1992 自应力水泥物理检验方法
- 4、 JC/T 215-1978 铝酸盐自应力水泥物理检验方法
- 5、 SL 12-1990 喷灌用自应力水泥管铸件管件
- 6、 JC/T 219-1979 硅酸盐自应力水泥（制管用）物理检验方法

7、JC/T 218-1995 自应力硅酸盐水泥

8、JC 437-1991 自应力铁铝酸盐水泥

自应力水泥检测范围

自应力水泥、铝酸盐自应力水泥、自应力铁铝酸盐水泥等。

自应力水泥检测项目

成分检测、含量检测、28d自应力增进率、凝结时间、强度、比表面积、自应力值、自由膨胀率、28天自应力增进率、自应力、水泥比表面积、细度、水泥比表面积、细度、限制膨胀率、抗压强度、抗折强度、胶砂流动度、常规检测、第三方检测、现场检测等。（具体以客户实际情况为准）

客户为什么选择上海复达检测呢？

- 1、更短的检测周期
- 2、更低的检测费用
- 3、更完善的检测方案
- 4、更优质的售后服务

上海复达检测是法定第三方检测机构、具有CMA、CNAS等资质、自应力水泥检测服务面向全国、包含上海、北京、天津、沈阳、济南、南京、苏州、杭州、宁波、合肥、郑州、武汉、长沙、广州、深圳、成都、西安等地区。