

上海西门子S7-200 SMART CPU CR40s AC/DC/继电器 24DI / 16DQ

产品名称	上海西门子S7-200 SMART CPU CR40s AC/DC/继电器 24DI / 16DQ
公司名称	上海励辉自动化科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区广富林路4855弄117号4楼
联系电话	18016432111 18016432111

产品详情

上海西门子S7-200 SMART CPU CR40s AC/DC/继电器 24DI / 16DQ

上海励辉自动化科技有限公司向您推荐德国西门子的PLC产品——S7-200 SMART CPU CR40s AC/DC/继电器 24DI / 16DQ这款PLC机型的型号为DE16，正是西门子公司的S7-200 SMART CPU CR40s AC/DC/继电器 24DI / 16DQ。无论是在品质还是性能方面，都得到了广大用户的高度认可。

作为quanqiulingxian的工业自动化解方案供应商，德国西门子一直以来致力于提供高端可靠的自动化设备。而S7-200SMART系列则是该公司最zhiming和热销的PLC产品之一。在这个系列中，S7-200 SMART CPU CR40s AC/DC/继电器 24DI / 16DQ机型是一款功能强大、扩展性高的模块化控制器，适用于各种工业领域。

这款PLC产品在中国市场也备受关注。四川地区作为我国工业领域发展迅猛的地区之一，对于自动化设备的需求量大。因此，选购西门子的S7-200SMART SMDI16DI 16x24VDC PLC正是四川地区企业提高生产效率、降低成本的明智之选。

而西门子的S7-200 SMART CPU CR40s AC/DC/继电器 24DI / 16DQC具有以下几点优势：

- **稳定可靠**：西门子产品以其稳定性和可靠性而闻名，这款PLC同样如此。在各种复杂工况下，它能够保持高效稳定的运行。
- **高智能化**：S7-200 SMART CPU CR40s AC/DC/继电器 24DI / 16DQPLC集成了先进的智能化技术和算法，使其具备更高的自主学习和自适应能力，能够针对不同工况自动调整控制参数。
- **易于使用**：该PLC的配置工具简单易用，即使是没有专业编程经验的人员也能够轻松上手。即使在高度定制化的应用中，用户也能够通过直观的界面快速进行参数设置。
- **强大的扩展性**：S7-200SMART系列PLC支持多种扩展模块，可以根据用户的需求进行灵活扩展。因此，无论是中小型工厂还是大型复杂的制造厂商，都能够满足其对于控制系统的要求。

· 广泛应用：S7-200 SMART CPU CR40s AC/DC/继电器 24DI / 16DQ机型适用于各种控制场景，包括自动化生产线、机器人应用、加工制造等。它能够满足不同行业的自动化控制需求。

综上所述，上海励辉自动化科技有限公司向您推荐德国西门子的S7-200 SMART CPU CR40s AC/DC/继电器 24DI / 16DQ PLC机型，该产品以其稳定可靠的性能、高智能化的特点和强大的扩展性受到广大用户的青睐。无论是在工业生产还是制造领域，选择该款PLC都能够提高生产效率、降低成本。如果您对该产品感兴趣或有任何疑问，请随时与我们联系。

上海励辉公司在经营活动中精益求精，具备如下业务优势如下

西门子S7-200CN S7-200SMART ET200 S7-300 S7-400系列.

HMI 触摸屏TD200 TD400C TP177,MP277 MP377 SMART700 SMART1000.

V20 MM440/430/420变频器,70变频器，直流系列.

西门子电线电缆 DP接头 网线网卡等附件. 西门子V80，V90伺服驱动/电机.

6ES72882DE080AA0

S7200 SMART，EM DE08，数字量输入模块，8 x 24 V DC 输入

6ES72882DE160AA0

S7200 SMART，EM DE16，数字量输入模块，16 x 24 V DC 输入

6ES72882DR080AA0

S7200 SMART，EM DR08，数字量输出模块，8 x 继电器输出

6ES72882DT080AA0

S7200 SMART，EM DT08，数字量输出模块，8 x 24 V DC 输出

6ES72882QR160AA0

S7200 SMART，EM QR16，数字量输出模块，16 x 继电器输出

6ES72882QT160AA0

S7200 SMART，EM QT16，数字量输出模块，16 x 24 V DC 输出

6ES72882DR160AA0

S7200 SMART，EM DR16，数字量输入/输出模块，8 x 24 V DC 输入/8 x 继电器输出

6ES72882DT160AA0

S7200 SMART，EM DT16，数字量输入/输出模块，8 x 24 V DC 输入/8 x 24 V DC 输出

6ES72882DR320AA0

S7200 SMART，EM DR32，数字量输入/输出模块，16 x 24 V DC 输入/16 x 继电器输出

6ES72882DT320AA0

S7200 SMART , EM DT32 , 数字量输入/输出模块 , 16 x 24 V DC 输入/16 x 24 V DC 输出

6ES72883AE040AA0

S7200 SMART , EM AE04 , 模拟量输入模块 , 4 输入

6ES72883AE080AA0

S7200 SMART , EM AE08 , 模拟量输入模块 , 8 输入

6ES72883AQ020AA0

S7200 SMART , EM AQ02 , 模拟量输出模块 , 2 输出

6ES72883AQ040AA0

S7200 SMART , EM AQ04 , 模拟量输出模块 , 4 输出

6ES72883AM030AA0

S7200 SMART , EM AM03 , 模拟量输入/输出模块 , 2 输入/ 1 输出

6ES72883AM060AA0

S7200 SMART , EM AM06 , 模拟量输入/输出模块 , 4 输入/ 2 输出

6ES72883AR020AA0

S7200 SMART , EM AR02 , 热电阻输入模块 , 2 通道

6ES72883AR040AA0

S7200 SMART , EM AR04 , 热电阻输入模块 , 4 通道

6ES72883AT040AA0

S7200 SMART , EM AT04 , 热电偶输入模块 , 4 通道

6ES72887DP010AA0

S7200 SMART , EM DP01 , ProfibusDP从站扩展模块

6ES72886EC010AA0

S7200 SMART I/O扩展电缆 , 长度1米

6ES72885CM010AA0

S7200 SMART , SB CM01 , 通信信号板 , RS485/RS232

6ES72885DT040AA0

S7200 SMART , SB DT04 , 数字量扩展信号板 , 2 x 24 V DC 输入/2 x 24 V DC 输出

6ES72885AE010AA0

S7200 SMART , SB AE01 , 模拟量扩展信号板 , 1 路模拟量输入

6ES72885AQ010AA0

S7200 SMART , SB AQ01 , 模拟量扩展信号板 , 1 路模拟量输出

6ES72885BA010AA0

S7200 SMART , SB BA01 , 电池信号板 , 支持普通纽扣电池

6AV66480CC113AX0

SMART LINE V3 , SMART 700 IE V3 , 7 英寸宽屏 , 64 K
色真彩显示 , 集成RS422/485串口、工业以太网接口、USB 2.0 host接口

6AV66480CE113AX0

SMART LINE V3 , SMART 1000 IE V3 , 10.1 英寸宽屏 , 64 K
色真彩显示 , 集成RS422/485串口、工业以太网接口、USB 2.0 host接口

6ES72889EP010AA0

S7200 SMART教育包 , 仅用于SCE业务推广 , 包含6ES72881ST400AA0 * 5, 6ES72883AM030AA0 * 5

6ES72889EP020AA0

SMART PLC & HMI 教育包 , 仅用于SCE业务推广 , 包含6ES72881ST400AA0 * 5, 6ES72883AM030AA0 * 5,
6AV66480CC113AX0 * 5

6ES71384DC010AB01STEP5V/204KHz6ES71384DL000AB01POSU6ES71384DF010AB01SI,RS232/422/485,3964R
6ES71384DF110AB01SI,MODBUS/USS6ES71384GA500AB04SIIOLINK6ES71384FD000AA04POTDIS6ES71934C
B200AA0TME15S2401,2 x 4端子,螺钉型,无AUX总线,15mm,5片包装6ES71934CB300AA0TME15C2401,2 x 4端
子,弹簧型,无AUX总线,15mm,5片包装6ES71934CA200AA0TME15S24A1,2 x 4端子,螺钉型,带AUX总线,15mm
,5片包装6ES71934CA300AA0TME15C24A1,2 x 4端子,弹簧型,带AUX总线,15mm,5片包装6ES71934CB000AA0
TME15S2301,2 x 3端子,螺钉型,无AUX总线,15mm,5片包装6ES71934CB100AA0TME15C2301,2 x 3端子,弹簧
型,无AUX总线,15mm,5片包装6ES71934CA400AA0TME15S26A1,2 x 6端子,螺钉型,带AUX总线,15mm,5片包
装6ES71934CA500AA0TME15C26A1,2 x 6端子,弹簧型,带AUX总线,15mm,5片包装6ES71934CG200AA0TME3
0S4401,4 x 4端子,螺钉型,带AUX总线,30mm6ES71934CG300AA0TME30C4401,4 x 4端子,弹簧型,带AUX总线,
30mm6ES71934CF400AA0TME30S46A1,4 x 6端子,螺钉型,带AUX总线,30mm6ES71934CF500AA0TME30C46A
1,4 x 6端子,弹簧型,带AUX总线,30mm6ES71934CL200AA0TME15S24AT,螺钉型,用于高性能2AITC内部温度
补偿6ES71934CL300AA0TME15C24AT,弹簧型,用于高性能2AITC内部温度补偿6ES7108MA11RAILWIDTH
35MM,LENGTH483MM6ES7108MA21RAILWIDTH35MM,LENGTH530MM6ES7108MA31RAILWIDTH35
MM,LENGTH830MM6ES7108MA41RAILWIDTH35MM,LENGTH2000MM6ES71531AA030XA1
IM1531DP(6ES71531AA030XB0)andDPconnector(6ES79720BA120XA0)6ES71531AA030XA4 IM1531DP(6
ES71531AA030XB0)andDPconnector(6ES79720BA420XA0)6ES71531AA030XA5IM1531DP(6ES71531AA030XB0)

andDPconnector(6ES79720BA520XA0)6ES71531AA030XB4
IM1531DP(6ES71531AA030XB0)andDPconnector(6ES79720BB420XA0)6ES71531AA030XB5 IM1531DP(6E
S71531AA030XB0)andDPconnector(6ES79720BB520XA0)6ES71532BA020XA1IM1532DPHF(6ES71532BA100XB0
)andDPconnector(6ES79720BA120XA0)6ES71532BA020XA4IM1532DPHF(6ES71532BA100XB0)andDPconnector
(6ES79720BA420XA0)6ES71532BA020XA5IM1532DPHF(6ES71532BA100XB0)andDPconnector(6ES79720BA520
XA0)6ES71532BA020XB4IM1532DPHF(6ES71532BA100XB0)andDPconnector(6ES79720BB420XA0)6ES71532BA
020XB5IM1532DPHF(6ES71532BA100XB0)andDPconnector(6ES79720BB520XA0)6ES71534AA010XB0IM1534P
N6ES71534BA000XB0IM1534PNHF6ES71532AR030XA1ET200MRED.BUNDLE(6ES71532AR040XA0)andtwoDP
connectors(6ES79720BA120XA0)6ES71532AR030XA4ET200MRED.BUNDLE(6ES71532AR040XA0)andtwoDPco
nnectors(6ES79720BA420XA0)6ES71532AR030XA5ET200MRED.BUNDLE(6ES71532AR040XA0)andtwoDPconn
ectors(6ES79720BA520XA0)6ES71532AR030XB4ET200MRED.BUNDLE(6ES71532AR040XA0)andtwoDPconnect
ors(6ES79720BB420XA0)6ES71532AR030XB5ET200MRED.BUNDLE(6ES71532AR040XA0)andtwoDPconnectors
(6ES79720BB520XA0)6ES71951GA000XA0ET200M,RAIL483MM6ES71951GF300XA0ET200M,RAIL530MM6ES7
1951GG300XA0ET200M,RAIL620MM6ES71951GC000XA0ET200M,RAIL2000MM6ES71957HA000XA0ET200M,
BUSUNITForPSANDIM1536ES71957HB000XA0ET200M,BUSUNITFor2 × 40MMI/OMODULES 6ES71957HC
000XA0ET200M,BUSUNITFor1 × 80MMI/OMODULE 6ES71957HD100XA0ET200M,BUSUNITFor2 × IM153
2RED. 6ES71541AA010AB0IM1541DPST6ES71542AA010AB0IM1541DPHF6ES71944AA000AA0CMIMDPEC
OFAST6ES71944AC000AA0CMIMDPDIRECT6ES71944AD000AA0CMIMDPM12/7/8"6ES71544AB100AB0IM1
544PNHF6ES71543AB000AB0IM1543PNHF6ES71944AJ000AA0CMIMPNM127/8"6ES71944AF000AA0CMIMP
N2 × RJ456ES71944AG000AA0CMIMP2 × SCRJFO 6ES71944AK000AA0CMIMPNM127/8"S6ES71548AB010
AB0IM1548PN/DPCPU6ES71944AN000AA0CMIMCPUPN/DPM12/7/8"6ES71414BF000AA0EM8DI,DC24V,ST
6ES71414BF000AB0EM8DI,DC24V,HF6ES71414BH000AA0EM16DI,DC24V6ES71424BD000AA0EM4DO,DC24
V/2.0A,ST6ES71424BD000AB0EM4DO,DC24V/2.0A,HF6ES71424BF000AA0EM8DO,DC24V/0.5A,ST6ES71434B
F000AA0EM4DIO/4DO,DC24V/0.5A6ES71434BF500AA0EM4DI/4DO,DC24V/0.5A6ES71444FF010AB0EM4AI
U,HF6ES71444GF010AB0EM4AII,HF6ES71444JF000AB0EM4AIRTD,HF6ES71444PF000AB0EM4AITC,HF6ES71
454FF000AB0EM4AOU,HF6ES71454GF000AB0EM4AOI,HF6ES71474JD000AB0EM4IOLink,HF6ES71484EA000
AA016DO,PNEUMATICINTERFACECPV10 6ES71484EB000AA016DO,PNEUMATICINTERFACECPV14
6ES71944CA000AA0CMIO4 × M126ES71944CA500AA0CMIO4 × M12inverse6ES71944CB000AA0CMIO8 × M1
26ES71944CB500AA0CMIO8 × M12D6ES71944EB000AA0CMIO8 × M86ES71944FA000AA0CMIO1 × M236ES7
1944FB000AA0CMIO2 × M126ES71944CA100AA0CMIO4 × M12塑料材质6ES71944CB100AA0CMIO8 × M12
塑料材质6ES71944CA200AA0CM用于IOLink主站模块,4 × M12塑料材质6ES71944AB000AA0COMPENSATI
ONCONNECTOR 6ES71484CA000AA0PMEDC24VDC6ES71944BA000AA0CMPMEECOFASTCUDP6ES719
44BC000AA0CMPMEDIRECT6ES71944BD000AA0CMPME7/8" 6ES71944BE000AA0CMPMEPushPull6ES7194
4GA000AA0NARROW,L:500MM6ES71944GA200AA0NARROW,L:2000MM6ES71944GA600AA0NARROW,L:1
000MM6ES71944GB000AA0WIDE,L:500MM6ES71944GB200AA0WIDE,L:2000MM6ES71944GB600AA0WIDE,L
:1000MM6ES71944GC700AA0COMPACT,L:500MM 6ES71944GC200AA0COMPACT,L:2000MM 6ES71944
GC600AA0COMPACT,L:1000MM 6ES71944GD000AA0COMPACTWIDE,L:500MM 6ES71944GD200AA0C
OMPACTWIDE,L:2000MM 6ES71944GD100AA0COMPACTWIDE,L:1000MM