

墙纸胶组合套装

产品名称	墙纸胶组合套装
公司名称	郑州绿馨园装饰材料有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:绿馨园
公司地址	郑州市惠济区兴隆铺3号
联系电话	86-037186535527 15617508935

产品详情

在贴壁纸之前刷一遍基膜起到的主要作用是保护您的墙面，它主要是在墙纸和墙面中间行成一道坚硬的保护膜，有抗碱、防潮、防霉的作用，但要等腻子完全干燥

才能涂刷。它能防止墙面内的水分、碱性物质等外渗，还能更有效地将壁纸粘附在墙面上，将来在更换壁纸时更简单方便，它是一种水性环保材料，无味，无毒，对人

体无副作用，现在的壁纸，在铺贴之前都是要刷的。

基膜的施工条件和用量：

1. 建议施工面积为：每公升原液可兑水60%~80%，施工面积约为15~20平方。

施工方法：可刷涂、喷涂、辊涂；使用前按照相应比例加入清洁的凉水稀释，并充分搅拌，均匀的涂刷一遍即可。

2. 本产品表干时间约2小时，实干为24小时，每一遍施工后间隔3~5小时，即可进行第二遍施工

3. 最低温度低于5度时，禁止施工。

4. 运输及储存：本产品按非危险品储存及运输。

储存条件：0~40℃，放于干燥室内

墙纸胶粉：天然马铃薯淀粉，粘结力好，水溶性好。无毒、无害、绿色环保。固化墙体、有效抗菌。

使用方法：

1.在配制前确保工具清洁；

2.根据实际需要，在容器中加入4~5公斤清水；

3.再缓慢倒入胶粉同时开始均匀搅拌；

4.待胶粉充分混合后放置10分钟左右，再加入配套墙纸胶浆（按一盒墙纸胶粉、一瓶墙纸胶浆的比例配比），

并充分搅拌，即可达到最佳使用效果。

胶浆：配合胶粉使用，用于增强墙纸胶粉黏结力及针对金属墙纸、表面带颗粒、绒毛状不易擦洗墙纸的专业配

方黏合剂。按包装单位1:1配合使用，同时透明胶浆可以涂刷墙纸边缘，增加粘性，防止翘边。