

# 上海耐高温高效过滤器厂家

|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 上海耐高温高效过滤器厂家                      |
| 公司名称 | 广州灵洁环境科技有限公司                      |
| 价格   | 250.00/件                          |
| 规格参数 | 品牌:灵洁牌<br>滤芯材质:玻璃纤维滤纸<br>外框材质:铝合金 |
| 公司地址 | 广州市番禺区石基镇壆边村加宏路8号E101(自主申报)       |
| 联系电话 | 020-84550045 13418021331          |

## 产品详情

### 耐高温高效过滤器的温度要求

耐高温过滤器的温度要求 洁净烘箱耐高温过滤器也叫无尘烘箱系列用于半导体制造中硅片、砷化镓、镓酸锂、玻璃等材料涂胶前的预处理烘烤、涂胶后坚膜烘烤和显影后的高温烘烤；也适用于电子液晶显示、LCD、CMOS、IS、医药、实验室等生产及科研部门；也可用于非挥发性及非易燃易爆物品的干燥、热处理、老化等其他高温试验。一、洁净烘箱或者烤箱对高效空气过滤器要求都比较高，主要原因在于内使用环境对温度比较敏感，要求在较高的温度下使用，因此就必须选择好这种类型的高效过滤器。二、洁净烘箱外壳一般采用薄钢板制作，表面烤漆，工作室采用优质的结构钢板制作。外壳与工作室之间填充硅酸铝纤维。加热器安装底部，也可安置顶部或两侧。温度控制仪表采用数显智能表，PID调节；配置999.99小时时间控制器并与报警装置相连接。使烘箱的操作更简便，快捷与有效。洁净烘箱耐高温过滤器广泛应用于光电、电子、电机、通讯、电镀、塑料、机械、制药、食品设备等的精密烘烤、烘干以及定型生产线中。三、对送入洁净烘箱生产线的空气温度随着固化温度不同而变动，有的高达200-400℃，由于加热装置可能产生灰尘和管道内遗漏灰尘，需要空气过滤器放在热空气一端，这就要求过滤器本身耐温要达到200~400℃，所以应选用耐高温的要求此过滤器的材料一般为玻璃纤维丝，通常树脂处理品的耐温在200℃以上的，纯玻璃纤维的耐温可达450℃左右。

ZC耐高温高效过滤器使用有隔板设计,波纹形隔板可以jingque地保持褶层间距,在最小阻力下,最大限度地利用滤料,过滤器滤材两面180褶翻褶形褶层,滤料折弯时有两道压痕,使其在隔板的尾端开成楔形盒式褶层,楔形盒式褶层可以防止滤料破损四、烘箱专用耐高温高效过滤器有如下特点：A、有隔板耐高温高效过滤器外框可选：250mm以下可选铝型材框、铝板折框、镀锌框、不锈钢框；250mm以上必须选用镀锌框或不锈钢框。不同外框材质高效过滤器价格成本也不同。B、铝型材可选厚度：120mm、150mm、220mm。C、有隔板耐高温高效过滤器滤料为H13-H14玻纤滤纸。D、密封胶：红色硅胶（250-280℃）与陶瓷胶（350-400℃）。E、分隔物为0.03mm厚铝箔。

