RC512-FE-S1 光电转换器

产品名称	RC512-FE-S1 光电转换器
公司名称	上海凯润计算机网路系统有限公司
价格	561.00/个
规格参数	
公司地址	上海市普陀区中山北路1715号浦发广场E座2110室
联系电话	021-60947418 15221300117

产品详情

rc511/rc512-fe-xx是支持远端网管的以太网光纤收发器产品。它完成以太网光、电信号的双向转换，实现以太网链路最远120公里的接入能力。在网管平台下，通过这两款设备在用户端、局端的配合使用，可实现丰富的网管功能，包括局端、远端设备监控配置；通信链路中断告警、环回光路检测、端口复位等维护功能；同时还具有n*32kbps的带宽控制功能，在接入层实现限速功能，将极大的减轻bas、路由器等三层设备为实现这些功能所带来的性能影响。

rc511-fe
rc512-fe　　功能特性：

◆ rc511-fe台式设备，用户端使用 ◆
rc512-fe模块式设备，放置于采用双电源容错的局端十六槽机箱使用，热插拔模块，高可靠性。
◆ 内置高效交换核心，流量控制，差错检测 ◆
rc512-fe在网管软件的支持下可以对电口速率进行n*32kb/s配置 ◆
支持可选择的光路、以太网电口中断转移功能，可将中断告警传递给对端设备。 ◆
光口默认类型sc接口，可根据需要定制fc等接口类型 ◆ 光口支持100base-fx光纤传输标准，可与其它产品互通，但会失去远端管理功能 ◆
以太网电口10/100mbps自适应，全双工/半双工自适应 ◆ 支持直连线，交叉线自适应功能 ◆
支持超长帧传输，对各种扩展协议数据帧完全兼容转发 ◆ rc511-fe紧凑小机箱结构，内置交流220v电源，放置于客户端，物理尺寸120mm×39mm×155mm(宽x高x深) ◆
rc512-fe亦可配合内置电源的一槽、四槽机箱使用，配置灵活，物理尺寸91mmx25mmx152mm ◆
工作温度0~45℃ ◆ 设备功耗<5w