

福州单人风淋室厂家

| | |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 福州单人风淋室厂家 |
| 公司名称 | 广州灵洁环境科技有限公司 |
| 价格 | 6500.00/件 |
| 规格参数 | 灵洁:单人风淋室 风淋室:货淋室 广州:冷板喷塑/不锈钢材质 |
| 公司地址 | 广州市番禺区石基镇壆边村加宏路8号E101(自主申报) |
| 联系电话 | 020-84550045 13418021331 |

产品详情

为什么风淋室价格差异巨大？

由于市场的恶性竞争，风淋室已经呈现出低价劣质的现象，也许这是所有行业面临洗牌前的一个必经阶段，那么，哪些因素会影响风淋室的品质呢，用户在选择时又应该如何知晓挑选的关键因素呢。下面将由广州灵洁小编为您挑选几个重点进行讲解。1、风淋室的材质：首先从材质上分类主要有彩钢板，钢板型风淋室和不锈钢风淋室三种主流材质。其中彩钢板因质量较差目前已经基本不再使用，钢板风淋室主要看材质的厚度和喷漆的过程，市场上有的采用0.8-1.0的材质厚度，这种厚度偏薄，容易变形。一般建议在1.2MM或以上的钢板材质较佳。在喷漆上面，很多厂家都是自喷或者是到小厂家喷漆。这其中有一个最重要的环节就是需要酸洗磷化，很多厂家为了节约成本或者喷漆厂家实力不行，未经过酸洗磷化，如果缺少这个步骤，油漆本身很难与设备粘合，时间一长，很容易整场的脱漆。

另一主要材质不是不锈钢，不锈钢有多个各类，目前净化、医药行业主要应用304 2B型不锈钢材质，这种不锈钢采用含镍为9个以上的不锈钢制作，不容易生锈，耐腐蚀。

但市场上很多厂家会采用201不锈钢，这个价格与304不锈钢价格相差一倍以上，要厚度上很多小厂家也会采用0.8-1.0的厚度，同样是厚度和强度不够。而广州灵洁公司一般都是采用1.2mm不锈钢制作，而且保证纯304不锈钢制作。2、控制系统：市场上很多厂家采用数显系统，为微型电脑线路板，此种电路板价格低廉，稳定性相对较性。广州灵洁公司采用PLC控制系统，不锈钢控制液晶蓝屏面板和触摸屏控制系统，采用正版施耐德控制电器元件，保证产品质量稳定。同时对键盘采用加密措施，防止员工任意设置和更改系统设置时间。3、电子联锁：电子联锁是风淋室当中最重要的原配件之一，缺少联锁的风淋室严格意义上不能称之为风淋室，因为其不能强制吹淋，不能起到缓冲作用。市场上部分厂家采用自制阴极锁，这种锁未经过老化实验，且加工粗糙，精密度不高。由于风淋室电子联锁是频繁使用的部件，所以质量不可靠的电子锁容易造成卡锁，双门无法打开而将人员锁在里面了。4、闭门器：闭门器作用于门上，对门起到自动闭合的作用，其原理为液压原理，自动闭合。由于每一次的开门，都将启动一次闭门器。所以一个闭门器一个工作日的频率甚至达到到百次以上。如果品质不好的闭门器很容易造成门关不上或者关不紧，这些都会影响吹风以及联锁。同时强拉闭门器之后很容易使门框造成变形，容易使角

链断裂。做工的好坏其实也反映到产品的品质好坏，一个好的产品就像是一个工艺品而非是一个简单的工业品。同时好的做工也容易让使用的人看起来赏心悦目，稳定的产品性能让使用部门也非常省心，免去了频繁维修的烦恼。