

南昌门禁刷卡风淋室厂家

产品名称	南昌门禁刷卡风淋室厂家
公司名称	广州灵洁环境科技有限公司
价格	6500.00/件
规格参数	灵洁:单人风淋室 风淋室:货淋室 广州:冷板喷塑/不锈钢材质
公司地址	广州市番禺区石基镇塍边村加宏路8号E101(自主申报)
联系电话	020-84550045 13418021331

产品详情

门禁刷卡风淋室技术参数

门禁刷卡风淋室技术参数(门禁刷卡控制风淋室主要作用)

门禁刷卡风淋室是感应控制风淋室它广泛适用于密性较高的风淋室车间外门，门禁刷卡风淋室人员进入前需要进行刷卡等身份认证。门禁刷卡风淋室工人出车间时不需要刷卡，只需要按动内部的弹跳单向开关即可实现内部解。

门禁刷卡控制风淋室主要作用：

门禁刷卡控制风淋室主要作用是人员进入洁净室无尘车间所必备的净化设备，通用性强，可与所有的洁净室和洁净厂房配套使用，工作人员进入车间时，必须通过此设备，用强劲洁净的空气，由可旋转喷嘴从各个方向喷射至人身上，效而迅速清除去附着在衣服上的灰尘、头发、发屑等杂物，它可以减少人进出洁净室所带来的污染问题。

门禁刷卡控制风淋室的两道门电子互锁，可以兼起气闸室的作用，阻止外界污染和未被净化的空气进入洁净区域。

门禁刷卡控制风淋室有效杜绝工作人员将头发，灰尘、细菌带入车间，达到工作场地严格的无尘净化标准，生产出高质量的产品。

门禁刷卡控制风淋室主要是货进出洁净室所必需的通道并同时起到气闸室密闭洁净室的作用。门禁刷卡控制风淋室为了减少由于货进出所带来的大量尘埃粒子，经高效过滤器过滤后的洁净气流由可旋转喷嘴

从各个方向喷射至货物上,有效而迅速清除尘埃粒子,清除后的尘埃粒子再由初、高效过滤器过滤后重新循环到风淋区域内。

门禁刷卡风淋室主要技术参数：

- 1、门禁刷卡风淋室电源电压：AC380V \pm 10V ， 50Hz。
- 2、门禁刷卡风淋室工作环境温度： - 15 ~ 60 。
- 3、门禁刷卡风淋室相对湿度：小于95%，不凝露。
- 4、门禁刷卡风淋室大通道宽600mm。
- 5、门禁刷卡风淋室通行速度：20人/分钟（IC卡）。
- 6、门禁刷卡风淋室输入接口：+12V电平信号或脉宽 > 100ms的DC12V 脉冲信号,驱动电流 > 10mA。
- 7、门禁刷卡风淋室通信接口：RS485电器标准,通信距离： 1200米。

此套门禁系统采用ID卡和IC卡，可实现和用户厂原有门禁卡通用，并可随时增加门禁卡数量，可随时对新卡进行加磁或解除权限。

门禁系统采用先进集成控制电器系统，如果忘记密码或者磁卡丢失，可采用重置复位的功能。

具体操作，将门禁系统后盖取下，内有"reset"键，用螺丝刀或其它尖物抵住持续2-3秒钟，密码将重复为初始密码（具体初始密码请查看说明书）。

ESD防静电门禁系统风淋室

ESD静电检测门禁系统主要由：人体综合测试仪、三辊闸,翼闸(电子门锁或通道门)、中心控制器、软件管理系统、感应卡（IC或ID）,权限判断读卡器、电源、远程通讯器、以及管理计算机、服务器等组成。