

7625k 西安供应3M冷缩终端单芯户内10KV

产品名称	7625k 西安供应3M冷缩终端单芯户内10KV
公司名称	西安中弘电力设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	西安市高新区沣惠南路杰座公寓503室
联系电话	86-02989384079 13335384146

产品详情

3m冷缩电缆终端外绝缘材料为高品质硅胶材料，它具有良好的疏水性能，水滴在上面随时滚落，不形成导电的水膜，且具有疏水性自愈功能。此外，它极强的绝缘性，抗电痕，耐腐蚀性及抗紫外线性，保证长期使用性能稳定。与电缆本体同寿命。3m冷缩电缆终端接头，独特的材料配方和制造工艺，使之紧密贴服在主绝缘，对电缆本体提供恒定持久的径向压力，局部放电量小，起始电压高，绝缘冲击水平高于现有标准的水平，防水密封性好，与电缆同呼吸。

3m电缆附件型号表			
品名	电压等级	规格	单位
15kv冷缩单芯户内终端			
5623k	15kv	1 × 25mm ² -1 × 70 mm ²	套
5624k	15kv	1 × 95mm ² -1 × 240 mm ²	套

5625k	15kv	1 × 300mm ² -1 × 630 mm ²	套
7622k	15kv	1 × 35mm ² -1 × 120mm ²	套
7624k	15kv	1 × 150mm ² -1 × 400mm ²	套
7625k	15kv	1 × 500mm ² -1 × 630 mm ²	套