

硅PU篮球场地面材料

产品名称	硅PU篮球场地面材料
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平方米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

产品详情

硅PU篮球场地面材料

硅PU篮球场材料是一种由聚氨酯和硅橡胶，以及填料和助剂组成而成的材料；

硅PU篮球场厚度标准一般根据具体的应用要求和涂层的功能来确定，常见的硅PU涂层厚度标准有以下几种：

1. 一般要求：一般情况下，硅PU涂层的厚度应达到一定的标准，如100-200微米。
2. 高耐蚀要求：对于需要具有较高耐腐蚀性能的设备或管道，硅PU涂层的厚度要求通常较高，如200-300微米。
3. 高耐磨要求：对于需要具有较高耐磨性能的设备或管道，硅PU涂层的厚度要求通常较高，如300-500微米。
4. 高温要求：对于需要具有较高耐高温性能的设备或管道，硅PU涂层的厚度要求通常较高，如300-500微米。

需要注意的是，硅PU涂层的厚度标准应根据具体的应用环境和要求来确定，同时还需要考虑涂层的施工工艺和材料的性能等因素。

硅PU篮球场材质施工在篮球场厚度标准：

硅PU篮球场材质施工在篮球场的厚度标准通常为8-10毫米。这个厚度可以提供足够的弹性和缓冲效果，以保护运动员的关节和减少运动伤害。此外，这个厚度也可以提供良好的球场表面平整度和球的反弹性能。然而，具体的厚度标准可能会因不同的篮球场设计和要求而有所不同，建议在施工前咨询盛立体育或相关专家以获取准确的厚度要求。

硅PU篮球场施工工艺：

1. 准备工作：清理篮球场地面，确保地面平整、干燥、无杂物。
2. 基础处理：根据篮球场地面情况，进行基础处理。如果地面有裂缝或凹凸不平，需要修补或砂浆填充，确保地面平整。
3. 底漆涂刷：使用底漆涂刷篮球场地面，增强地面与硅Pu的粘结力，提高施工效果。
4. 硅Pu施工：将硅Pu材料按照规定的比例混合均匀，然后使用专用工具将硅Pu涂刷在篮球场地面上。施工时要注意涂刷的均匀性和厚度的控制，确保硅Pu涂层的质量。
5. 干燥固化：等待硅Pu涂层自然干燥固化。根据硅Pu材料的要求，通常需要等待24小时以上才能正常使用。
6. 涂刷防护层：为了增加硅Pu涂层的耐磨性和耐候性，可以在硅Pu涂层上再涂刷一层防护层。防护层可以选择透明的或有颜色的，根据需要进行选择。
7. 篮球场标线：根据篮球场的规格和标准，使用专用的标线工具在硅Pu涂层上进行标线，包括中线、三分线、罚球线等。
8. 完工验收：等待防护层干燥固化后，进行完工验收。检查篮球场地面的平整度、涂层的质量和标线的准确性等，确保施工质量符合要求。