

油漆压力传感器、油漆压力变送器

产品名称	油漆压力传感器、油漆压力变送器
公司名称	中山市广仪电子仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中山市东凤同安大道西八十二号
联系电话	0760-22770861 13680255508

产品详情

油漆压力传感器、油漆压力变送器 用于测量油漆、泥浆、沥青、原油的压力传感器与压力变送器
ptg501/701/704 (紧线螺母) ptg502/702/708 (航空接插式) ptg503/708/703/702/801 (赫丝曼接头)
pth503h/708h (高温,波纹管散热) ptg503k(快速接头安装型)

ptg503f/708f/802 (防水接头) ptg503s/708s现场显示压力传感器 1、产品概述： ptg703体采用进口材质、膜片隔离工艺、测试头无引压孔，测量过程中不存在粘稠介质堵塞的情况，电子元器件均采用国际著名品牌的元器件，经过精密的温度补偿、精湛的全不锈钢密封焊接和完善的装配工艺，使产品具有精度高、抗干扰、过载和冲击能力强、防潮性和长期稳定性好等特点。 2、产品应用：

化工涂料、油漆、泥浆、沥青、原油等粘稠介质的压力测量与控制
适用工作环境恶劣、有防爆、隔爆要求场合的压力进行测量与控制

3、产品主要技术参数： 被测介质：粘稠性液体、流体 压力类型：表压 量程：0-0.6mpa ~ 150 mpa间任意可选 输出：4 ~ 20ma (二线制) 0 ~ 5vdc、0 ~ 10vdc、0.5 ~ 4.5vdc (三线制)

rs485数字信号/rs485通讯信号 (压力与温度分别输出) 综合精度：±0.25%fs、±0.5%fs
供电：24v dc (12 ~ 36vdc) 绝缘电阻：1000 m /100vdc 负载电阻：

电流输出型：最大800 ;电压输出型：大于50k 介质温度：-20 ~ +85 ~ +150 (可选)
环境温度：-20 ~ +85 过载能力：150%fs 响应时间：10ms 稳定性：±0.15%fs/年

电气连接：赫丝曼接头等配四芯屏蔽电缆 压力连接：m20 × 1.5、g1/2 相对湿度：0 ~ 95% rh
密封等级：ip65/ip68 用于测量油漆、泥浆、沥青、原油的压力传感器与压力变送器