

# 氯气压力传感器,氯气压力变送器

产品名称	氯气压力传感器,氯气压力变送器
公司名称	中山市广仪电子仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中山市东凤同安大道西八十二号
联系电话	0760-22770861 13680255508

## 产品详情

氯气压力传感器,氯气压力变送器 防腐蚀、氯气、硫酸、盐酸、污水压力测量需要压力传感器ptg501/701/704 (紧线螺母) ptg502/702/708 (航空接插式) ptg503/708/703/702/801 (赫丝曼接头) pth503h/708h (高温,波纹管散热) ptg503k(快速接头安装型) ptg503f/708f/802 (防水接头) ptg503s/708s现场显示压力传感器 ptg704防腐蚀压力变送器采用进口陶瓷感压芯片,高聚合物高密度材质结构(聚四氟/铁氟龙/塑料王),配套带有零点、满量程补偿,温度补偿的高精度和高稳定性放大集成电路,将被测量介质的压力转换成4~20ma、0~5vdc、0~10vdc、0.5~4.5vdc等标准电信号。产品结构采用全封焊结构,电气连接采用特殊灌封工艺,配套3/5芯导气屏蔽电缆,防护等级达国家ip68标准。主要用于自来水消毒用氯气、化工、电池设备等介质为强酸、强碱等有强腐蚀性的行业、以及食品卫生、医疗等行业的压力测量与控制

技术参数: 被测介质: 气体、液体及蒸气压力类型: 表压 量程:

0-50kpa~0.6mpa~10mpa间任意可选 输出

: 4~20ma (二线制)、0~5vdc、0~10vdc、0.5~4.5vdc (三线制) 综合精度:  $\pm 0.25\%fs$ 、 $\pm 0.5\%fs$

供电: 24v dc (12~36vdc) 绝缘电阻: 1000 m /100vdc 负载电阻:

电流输出型: 最大800 ; 电压输出型: 大于50k 介质温度: -20~+85 环境温度: -20~+85

过载能力: 150%fs 响应时间: 5ms 稳定性:  $\pm 0.15\%fs/年$

振动影响:  $\pm 0.15\%fs/年$  (机械振动频率20hz~1000hz) 电气连接: 紧线螺母 压力连接: m20 x 1.5

相对湿度: 0~95% rh 密封等级: ip68

防腐蚀、氯气、硫酸、盐酸、污水压力测量需要压力传感器、压力变送器