

# 水性丙烯酸面漆四川成都豪士漆业供应

产品名称	水性丙烯酸面漆四川成都豪士漆业供应
公司名称	成都市豪士漆业有限责任公司
价格	.00/件
规格参数	豪士丹顿:铅笔硬度： 2B HS-812:弯曲性能： 2mm 成都:耐人工加速老化性：500h
公司地址	成都市武侯区武科东一路15号3栋2单元7层706号
联系电话	028-60222296 13808051677

## 产品详情

### HS-812型水性丙烯酸面漆

#### 一、产品说明

水性丙烯酸面漆为单组分常温自干涂料，具有干燥快、光泽高、耐水性好等特点，户外耐久性好，耐人工加速老化试验高可达1000h；施工性好，可任意采用刷涂、辊涂、喷涂等方式进行施工。

#### 二、应用领域

广泛用于各类钢结构、标准节、桥梁钢构、机械设备、栏杆扶手、工程机械、汽车配件、搅拌站等行业产品。

#### 三、原料成份

该产品由水性丙烯酸树脂、防锈颜料、耐晒颜填料、高分子助剂等通过精心设计而成的单组分自干涂料。

#### 四、产品特性

--	--	--	--

项 目	检测指标	检测结果	试验
在容器中状态	搅拌混合后无硬块，呈均匀状态	合格	HG/T47
储存稳定性（50 ± 2/7d）	无异常	无异常	HG/T47
不挥发物含量，%	35	52.7	GB/T 17
细度，μm	40	25	GB/T 675
漆膜外观	正常	正常	HG/T47
干燥时 间	表干 h	2	GB/T 17
	实干 h	24	
划格实验（间距1mm），级	1	1	GB/T92
铅笔硬度	2B	HB	GB/T67
耐水性，h	24h,不起泡，不脱落，允许轻微变色	合格	GB/T17
弯曲性能,mm	2	2	GB/T67
耐盐水性(3%NaCl)	96h,不起泡，不生锈，允许轻微变色	合格	GB/T92
耐冲击性,cm	40	50	GB/T17
耐人工加速老化性	500h,不起泡，不开裂，不剥落，粉化 1级，失光 2级	合格	GB/T18

## 五、施工说明

稀释剂：水

调漆比例：2-7%

干燥条件：室温条件下 < 10小时实干。

理论涂布率：0.18kg/m<sup>2</sup>(40 μm)

漆膜养护时间：产品涂装后，应保证 > 5天的养护时间，养护周期内应避免工件长时间淋雨，否则可能造成漆膜起泡、返锈等异常。

## 六、注意事项

涂料在使用前请充分搅拌均匀，以免因沉底而影响到产品本身的性能；

施工及干燥时底材温度应高于10℃且至少高于露点温度3℃；一次性涂装厚度不要超过80微米，防止出现沸子、流挂、干燥等异常现象，如需达到厚度，请分开多次涂装；请勿长时间保持缸内的油漆处于静止状态，在未进行涂装作业时用油布将缸口盖严，防止表面结皮，若表面产生结皮请及时进行清除，严禁混入缸中继续施工。

豪士丹顿水性丙烯酸面漆在四川成都正式供应啦！

豪士丹顿，作为一款优质的水性丙烯酸面漆，具备许多出色的特点和优势，为您的装修工程提供全方位的保护和美化。豪士丹顿拥有铅笔硬度 2B的特性，这意味着它具有超强的抗刮擦能力，能够有效抵御家具表面的划痕和磨损，延长家具的使用寿命。

豪士丹顿的HS-812型号在弯曲性能方面表现出色，其弯曲性能仅为 2mm。这使得该面漆不易发生龟裂或脱落现象，保持表面平整光滑，让您的家具始终保持精致的外观。

除了具备良好的硬度和弯曲性能，豪士丹顿还具备耐人工加速老化性500小时的特点。这意味着在一定时间内进行人工加速老化测试后，豪士丹顿仍然能够保持其原有的颜色和质感，不易褪色和变质。

作为成都市的豪士漆业有限责任公司，我们一直以来都致力于提供高品质的涂料产品和优质的服务。豪士丹顿水性丙烯酸面漆正是我们为满足客户需求而推出的一款全新产品。我们的面漆在生产过程中严格控制原材料的选择和工艺的操作，以确保产品的品质稳定和持久性。

购买豪士丹顿水性丙烯酸面漆不仅能够为您的家具提供出色的保护和装饰效果，更能为您的家居环境增添一分温馨与舒适。我们相信，只有选择高品质的产品才能带来持久的价值和满意的使用体验。

铅笔硬度： 2B

弯曲性能： 2mm

耐人工加速老化性：500小时

选择豪士丹顿水性丙烯酸面漆，就是选择品质保证和舒适生活。欢迎来电垂询详细信息或前往公司展厅，体验我们的产品和服务。