

盐酸压力变送器，液压压力传感器

产品名称	盐酸压力变送器，液压压力传感器
公司名称	中山市广仪电子仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中山市东凤同安大道西八十二号
联系电话	0760-22770861 13680255508

产品详情

盐酸压力变送器，液压压力传感器 防腐蚀、氯气、硫酸、盐酸、污水压力测量需要压力传感器ptg501/701/704（紧线螺母）ptg502/702/708（航空接插式）ptg503/708/703/702/801（赫丝曼接头）pth503h/708h（高温,波纹管散热）ptg503k(快速接头安装型)ptg503f/708f/802（防水接头）ptg503s/708s现场显示压力传感器 ptg704防腐蚀压力变送器采用进口陶瓷感压芯片，高聚合物高密度材质结构（聚四氟/铁氟龙/塑料王），配套带有零点、满量程补偿，温度补偿的高精度和高稳定性放大集成电路，将被测量介质的压力转换成4~20ma、0~5vdc、0~10vdc、0.5~4.5vdc等标准电信号。产品结构采用全封焊结构，电气连接采用特殊灌封工艺，配套3/5芯导气屏蔽电缆，防护等级达国家ip68标准。主要用于自来水消毒用氯气、化工、电池设备等介质为强酸、强碱等有强腐蚀性的行业、以及食品卫生、医疗等行业的压力测量与控制

技术参数：被测介质：气体、液体及蒸气压力类型：表压量 程：

0-50kpa~0.6mpa~10mpa间任意可选 输出

：4~20ma（二线制）、0~5vdc、0~10vdc、0.5~4.5vdc（三线制）综合精度：±0.25%fs、±0.5%fs

供 电：24v dc（12~36vdc）绝缘电阻：1000 m /100vdc 负载电阻:

电流输出型：最大800 ；电压输出型：大于50k 介质温度：-20~+85 环境温度：-20~+85

过载能力：150%fs 响应时间：5ms 稳定性：±0.15%fs/年

振动影响：±0.15%fs/年（机械振动频率20hz~1000hz）电气连接：紧线螺母 压力连接：m20×1.5

相对湿度：0~95% rh 密封等级：ip68

防腐蚀、氯气、硫酸、盐酸、污水压力测量需要压力传感器、压力变送器