

硅pu球场怎么验收？

产品名称	硅pu球场怎么验收？
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	盛立体育:新国标 硅PU球场:3mm至8mm 硅PU篮球场:硅PU塑胶球场
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平方米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

产品详情

硅pu球场怎么验收？这几招帮你解决！

硅pu球场完工后，面临第一道考验就是工程验收，那么硅pu球场的验收方法有哪些呢？接下来跟着盛立体育小编一起来看看吧！

整体外观

- 1、硅pu球场各种道线、点位线颜色均匀一致、清晰、鲜艳，无明显虚边。
- 2、各种线宽窄尺寸准确，线与线之间的距离要准确一致，直线部分要平直，弯线部分要平直圆滑无虚边，无折线情况出现。
- 3、硅pu球场面层粗糙度要适中，相对而言，网球场粗糙度高，而排球场、羽毛球场的球场每层要光滑，篮球场则取中值。
- 4、硅pu球场表面要干净，四周接缝处要平滑，无明显的高低差。

表面颜色

硅PU球面的各区域颜色应均匀一致，多色彩设计的球场应不眩目，不造成相关比赛项目的混乱，其次球场划线要求清晰不反光。

结构状态

完工的硅PU球场不允许球场地面出现任何气泡、裂隙或分层等现象，且塑胶面层厚度要符合设计及有关规范要求。

球场厚度

硅pu球场厚度为3-5mm，根据基础面层的3米×3米网络的位置，放网格线进行塑胶面层高检验，塑胶面层标高与基础面层实际标高之差就是球场面层厚度，合格率要求在95%以上。

球场平整度、坡度

硅pu球场的横向坡度不大于1:100，纵向坡度不大于1:1000，合格率均要求不小于85%。表面平整度好，雨后无大面积积水现象。

球场面层

完工后的硅PU球场的面层，能形成一定厚度的硬质感层，耐磨耐刮，合格的产品应不会受到损伤。

球场脚感

合格的硅PU球场，不粘脚，没有明显的陷脚感，防滑而不脱砂。