

西门子伺服电机报警231122，海德汉编码器一站式维修中心

产品名称	西门子伺服电机报警231122，海德汉编码器一站式维修中心
公司名称	郑州明川自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	郑州市金水区北环路116号中方园东区8号楼6单元一楼
联系电话	037155501720 13333864455

产品详情

特殊调整功能 7 - 15 7.2.3 参数 使用增益切换功能时，请务必在 [Pr.PA08 自动调谐模式] 的“增益调整模式选择”中选择“手动模式(__ 3)”。在自动调谐模式下不能使用增益切换功能。

(1) 设定增益切换条件的参数 参数 简称 名称 单位 内容 PB26 CDP 增益切换选择 请选择切换条件。PB27 CDL 增益切换条件 [kpulse/s] /[pulse] /[r/min] 请设定切换条件的值。 PB28 CDT 增益切换时间常数 [ms] 能够设定切换时的增益变化相对应的滤波器时间常数。(a) [Pr.PB26增益切换功能] 请设定增益的切换条件。请通过第1位~第3位选择切换的条件。注. 该参数设定在软件版本B4以上的伺服放大器中可以使用。(b) [Pr.PB27 增益切换条件] 请在[Pr.PB26 增益切换功能]选择“指令频率”，“滞留脉冲”或者“伺服电机转速”时，设定切换增益的水平。设定单位如下。增益切换条件 单位 指令频率 [kpulse/s] 滞留脉冲 [pulse] 伺服电机转速 [r/min] (c) [Pr.PB28 增益切换时间常数] 在增益切换时，能够设定与各增益相对应的一阶滞后滤波器。在增益切换时增益差值很大的情况下，请用于缓和和对机械的冲击等。