

# 手术室嵌入式保温柜580\*595\*820医用恒温箱

产品名称	手术室嵌入式保温柜580*595*820医用恒温箱
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	72501.00/件
规格参数	安装方式:内嵌式净化工程 控温方式:电脑控温 产地:北京
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

## 产品详情

手术室嵌入式保温柜580\*595\*820医用恒温箱公司说明：

北京福意电器有限公司坚持以质量求生存，以科技求发展的管理思路，结合现代化企业管理模式，发挥企业独特优势，不断推出顺应市场的恒温冷藏设备。公司怀着高起点，创品牌，的坚定信念，以其高精、合理，真诚的售后，与广泛企业携手并进，迈向未来。业经营：医疗恒温箱、干燥柜、医疗加温箱、-20 冰箱、车载压缩机冰箱、车载样品保存箱、疫苗运输保温箱等。

手术室嵌入式保温柜580\*595\*820医用恒温箱使用说明：

手术室嵌入式保温柜580\*595\*820医用恒温箱参数：

层流手术室的管理流程与维护层流手术室 层流手术室的管理流程如下：1.1 严格着装管理 进入层流手术室人员务必按医疗规定穿高压灭菌的，务必佩戴性、帽子，离开时衣裤、鞋、帽、放在位置，接受治疗的 患者要穿用的病号服装，用交换车接送，戴隔离帽。1.2 空气净化系统的开关及清洁 每日早晨由夜班 护士提前1h开启层流手术室的空调系统，并将温度按需调至22 ~ 25 ，湿度控制在40%~60%。每日手 术结束后，有清洁工用标志明确、分区使用的卫生洁具将手术间打扫干净，关闭电动门，经1h层流后关 闭空调系统。急诊手术间不关闭空调系统。连台手术在前一台手术完成后立即进行室内湿式清洁，并关 闭30min后进行下一台手术。1.3 手术床的放置 手术床放于手术间净化区域的。头面部手术时将手术床向 病人脚部适当移动，下肢手术时将手术床略向头部移动，以保证手术区域和器械台完全处于净化区内。 1.4 保持手术间的正压 手术中保持电动门处于关闭状态，尽量减少开关次数，严禁开门手术。因为层流手 术室的环境是一个密闭的洁净环境，门关闭时室内的气压大于室外的气压，从而保证层流手术室内的洁

净空气只能向室外流动，室外的空气不会进入室内，开门后就破坏了压差系统，层流手术室的净化质量也将受到影响。

1.5 污物处理流程 手术完毕后，污染敷料和器械由洗手护士从传递窗向外走廊传送，迅速关闭传递窗内门，取出物品后立即关闭传递窗外门。外走廊有清洁工及时处理，污染物扎紧袋子后运送处存放。

2.层流手术室的维护

2.1 人维护，定期监测 整个空调系统应有人负责，定期检查、维修、保养，对过滤网及时清洗。每个月对手术室空气、手术室人员的手及手术室菌物品表面采样进行细菌培养，检查净化效果，发现不合格及时找出原因，并采取有效措施。

2.2 回风口及地面的清洁维护 每日早晨用湿布抹擦所有物体表面及回风口，每周彻底清洗回风口、天花板的回风纱窗。地面每日用用的清洁剂拖擦，再用清水拖净，如有血迹及其它污染物污染时，应及时用消毒剂擦洗。搬运重物时应在地面上垫其它物品，以免在地面上划痕。

层流手术室

2.3 电动门的维护 净化手术室的电动门开关方式包括电动、感应、手动三种。电动开关只需用手或肘部轻轻按压即可，切忌重压或长时间按压。使用感应时只需膝部或脚接近感应窗口，门便自动开启。如果出现故障时需关闭电源，利用手动，切忌强行拖拉。层流手术室工作人员合理安排工作程序，避免增加不必要的开门次数。

手术室嵌入式保温柜580\*595\*820医用恒温箱