

NITTO日东胶带，日东双面胶，日东双面胶带

产品名称	NITTO日东胶带，日东双面胶，日东双面胶带
公司名称	东莞市年润电子制品有限公司
价格	1.00/卷
规格参数	
公司地址	广东省东莞市高田坊工业区11号
联系电话	0769-22623363 13649866689

产品详情

日东胶带 no 5000ns

采用柔软且牢固的无纺布作基材、在分解零部件时可完整地剥离胶带而不会破裂、为促进零部件的再利用作出贡献。

特点

- 胶带强度大、因此不会发生胶带破裂的情况、也无剥离去除破碎胶带的繁琐作业。
- 采用不易残留粘胶的粘合剂。 • 对聚丙烯、聚苯乙烯等塑料材料、也具有优良的粘合性能。

【产品一览】 双层剥离层型：no.5000nsw

结构

胶带厚度中不包括剥离层的厚度。

以上数据仅为测定值的一例，并非保证值。

用途

用于粘贴打印机、复印机等oa机器及电视、空调等家用电器的缓冲材料和密封材料。

用于粘贴手机、电脑等的内部零件和 pet 薄膜等。

日东胶带-nitto 500ns

一般用双面粘合胶带的长期畅销产品。

在柔软的无纺布上浸渍压敏性粘合剂制成的双面粘合胶带。具有优良的粘合力，适用于一般性粘接。

特点

对薄膜及塑料材料具有良好的粘合性。

具有良好的耐回弹性能。

作为工业用双面粘合胶带被广泛应用于各种领域，是可信赖的长期畅销产品。

【产品一览】

厚剥离层型：no.500a

黑色粘成型：no.500ab

双层剥离型：no.500wh

胶带厚度中不包括剥离层的厚度。

特性:

厚度 [mm]	0.17
180° 剥离粘合力 [n/20mm]	12.5
基材	无纺布

在pet#25裱褙、拉伸速度为300mm/min的条件下做180°剥离测试。

以上记载的数据仅为测定值的一例，并非保证值。

用途:

用于冲压金属铭牌。用于固定塑料表示牌。用于粘贴汽车的仪表板及空调用装饰板。

用于固定家用电器的零部件。用于橡胶脚材的固定。

相关信息：

公司生产销售：国产泡棉胶带，防震泡棉胶带，pe泡棉胶带，韩国压克力胶带，eva泡棉胶带，高温美纹纸胶带，绵质双面胶带，挂勾胶胶带，pet胶带，3m胶带，sony索尼胶带，nitto日东胶带，tesa德莎胶带，积水胶带，代客冲型胶带。我司长期供应：3m胶带产品

：3m467，3m468，3m966，3m9077，3m9079，3m9460，3m9471，3m9471le，9671le，3m9448，3m9080，3m9075，3m9888t，3m55235。3m9495mp，3m9495le，3m9690，3m9500，3m4905，3m4910，3m4914，3m4920，3m4930，3m4945，3m5925，3m4026，3m4032，3m4215，3m4229p，3m471，3m244，3m2142 tesa德莎胶带：4965，4967，4972，4980，68646 nitto日东胶带系列：n-500，n-5000，n-5011，n-5015，n-5068 积水胶带系列：575#，5760#，5761#，5762# sony索尼胶带系列：t4000，t4000b，g4000，t4100，g9000，g9900，g1000

